



Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
BKZ0060	CATALOGUE	CS11-182
HS Code		84185090
Temperature		+3/-18
Air Temperature		+30
Ref Gas		R-290
Production		+90°C/+3°C=15 kg/cycle - +90°C/-18°C=9 kg/cycle

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Net Weight kg	En. Class
750 x 750 x 770		1,000-0,650	220-240	1F+N	50	1	82.00	

GB

Blast chiller 3x GN 1/1 - 600x400 mm, +90°C/-40°C

Made of stainless steel inside and out, with the exception of the galvanised steel base. Insulation 60 mm. Door (50 mm insulated) with automatic closing, hinges on the left side and magnetic seal. Electronic control board. Defrosting with door open, without the use of heating elements or hot gas. Removable plastic condensate drip tray. Cycles can be set with core probe +3°C/-18°C/-35°C/-40°C. Height-adjustable stainless steel feet (60/80 H mm). Standard equipment: Core probe. Stainless steel rails suitable for GN 1/1 and 600x400 mm.

I

Abbattitore di temperatura 3x GN 1/1 - 600x400 mm, +90°C/-40°C

Interno ed esterno in acciaio inox, ad esclusione del fondo esterno in acciaio galvanizzato. Spessore dell'isolamento: 60 mm. Porta (spessore 50 mm) con chiusura automatica, cerniere a sinistra e guarnizione magnetica. Pannello frontale con scheda di controllo elettronica. Unità refrigerante con griglia frontale apribile, di facile accesso per pulizia standard e manutenzione. Sbrinatorio a porta aperta, senza l'utilizzo di resistenze o gas caldo. Vaschetta di contenimento acqua di condensa estraibile, in plastica. Cicli impostabili con sonda al cuore +3°C/-18°C/-35°C/-40°C. Kit di nr. 4 piedini in acciaio inox regolabili in altezza (60/80 H mm). Dotazione di serie: Sonda camera. Sonda spillone. Guide universali in acciaio inox GN 1/1 - 600 x 400 mm.

D

Schockfroster 3x GN 1/1 - 600x400 mm, +90°C/-40°C

Innen und außen aus hergestellt aus Edelstahl, mit Ausnahme des Bodens aus verzinktem Stahl. Isolierung 60 mm. Tür (50 mm isoliert) mit automatischer Schließung, Scharnieren auf der linken Seite und Magnetdichtung. Elektronischer Steuerplatine. Abtauung bei geöffneter Tür, ohne Verwendung von Heizelementen oder Heißgas. Herausnehmbare Kondensatauffangwanne aus Kunststoff. Zyklen können mit Kernfühler +3°C/-18°C/-35°C/-40°C eingestellt werden. höhenverstellbaren Füße aus Edelstahl (60/80 H mm). Standardaustattung: Kerntemperaturfühler. Edelstahlschienen geeignet für GN 1/1 und 600x400 mm.

E

Abatidor rápido de temperatura 3x GN 1/1 - 600x400 mm, +90°C/-40°C

De acero inoxidable por dentro y por fuera, salvo la base de acero galvanizado. Aislamiento de 60 mm. Puerta (50 mm de aislamiento) con cierre automático, bisagras en el lado izquierdo y junta magnética. Cuadro de mandos electrónico. Descongelación con la puerta abierta, sin utilizar resistencias ni gas caliente. Bandeja de condensados de plástico extraíble. Ciclos ajustables con sonda de temperatura corazón +3°C/-18°C/-35°C/-40°C. Pies de acero inoxidable ajustables en altura (60/80 H mm). Equipamiento de serie: sonda de temperatura corazón. Raíles de acero inoxidable adecuados para GN 1/1 y 600x400 mm.

FR

Cellule de refroidissement rapide 3x GN 1/1 - 600x400 mm, +90°C/-40°C

Intérieur et extérieur en acier inoxydable, à l'exception du fond en acier galvanisé. Isolation de 60 mm. Porte (50 mm isolée) avec fermeture automatique, charnières sur le côté gauche et joint magnétique. Carte de commande électronique. Dégivrage avec porte ouverte, sans utilisation d'éléments chauffants ou de gaz chaud. Bac de récupération des condensats en plastique amovible. Les cycles peuvent être réglés avec la sonde à cœur +3°C/-18°C/-35°C/-40°C. Pieds réglables en hauteur en acier inoxydable (60/80 H mm). Equipement standard : sonde de température à cœur. Rails en inox adaptés pour GN 1/1 et 600x400 mm.

P

Abatedor de temperatura 3x GN 1/1 - 600x400 mm, +90°C/-40°C

Fabricado em aço inoxidável por dentro e por fora, com exceção da base em aço galvanizado. Isolamento de 60 mm. Porta (50 mm isolada) com fecho automático, dobradiças do lado esquerdo e fecho magnético. Quadro de controlo eletrónico. Descongelação com a porta aberta, sem utilização de elementos de aquecimento ou gás quente. Bandeja de recolha de condensados amovível em plástico. Ciclos reguláveis com sonda de núcleo +3°C/-18°C/-35°C/-40°C. Pés em aço inoxidável reguláveis em altura (60/80 H mm). Equipamento de série: sonda de temperatura do núcleo. Calhas de aço inoxidável adequadas para GN 1/1 e 600x400 mm.

Virtus Group GmbH

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

P +49 (0) 2381-97371-0
F +49 (0) 2381-97371-88
E info@virtusnet.de

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.
USt. ID-Nr.: DE814055285
Eori: DE57881370000
WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220
VerpackG: DE1211413051725