



UFSC371GCP

Displayfrysar

Produktfunktioner

- Belyst huv
- Uppvärmgt glas för att motverka kondens
- Invändig LED-lampa med knapp
- Fasta fryshyllor
- Avfrosta vattentömning
- Digital temperaturdisplay
- Ställbara fötter
- Lås

Displayfrys med huv och uppvärmd glasdörr

Utmärkt produktpresentation till ett konkurrenskraftigt pris – det är vad du får med denna displayfrys. Den har en uppvärmd glasdörr för att förhindra kondens och LED-innerbelysning så att de frysta varorna syns bättre. Den belysta huvan drar kundernas uppmärksamhet till sig och skåpet är utmärkt för branding. Kylsystemet är statiskt med sex fasta fryshyllor med inbyggda ångslingsor, vilket ger en jämn temperatur i hela skåpet. Den upprätta frysen levereras med vattenavlopp för avfrostning för enkelt underhåll.

Mått och innehåll		
Sammanlagd visningsyta	m²	0.74
Temperaturintervall	°C	-24 till -14
Klimatklass		4
Nettovolym	l	270
Bruttovolym	l	300
Brutto-/nettovolym	l	300 / 270
Brutto- / nettovikt	kg	100 / 95
Design och material		
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp	1 uppvärmd glasdörr med gångjärn	
Maxlast på hyllorna	kg/m²	110
Antal hyllor	delar	6
Hyllfärg		Förkromad
Hyllmått		470 x 413 mm
Hyllnummer & hylltyp		6 fasta fryshyllor
Härdat glas		Ja
Huvlampa		LED kallvitt ljus
Huvtyp		D-form
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Manuell
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	85
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiklassificering		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	3035
Energiförbrukning	kWh/24tim	8.32
EEl	%	34.7
Effekt		
Ineffekt	W	570
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	40
Dimensioner		
Externa mått (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1980
Invändiga mått (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1545
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	680 x 710 x 2050
40 fot containerlast	delar	54



Kraftigt handtag



Lås