

ALFA425H

4 plåtar, 600x400mm



KONVEKTIONSUGN

- Hölje i rostfritt stål
- Ugns utrymme i rostfritt stål
- Två glas sval lucka som kan delas helt
- 2 fläktar snurrar i motsatt riktning samt tidsstyrd vändning
- Manuell termostat och timer
- Automatiskt kylsystem för komponenter
- 3 automatiska nivåer för luftfuktning/ånga eller manuell styrning
- Justerbara "anti-glid" fötter


FUNKTIONER



ALFA450H


Gejderavstånd	77 mm
Antal gejdrar	4
plåtstorlek	600x400 mm eller GN1/1
Lucköppning	Från sidan. (gångjärn vänstersida)
Kontrollpanel	Manuell
Termostatområde	50 - 270°C
Timer	1 - 60' + Manuell
Grill element	-
Ångsystem	JA, 3 steg (min/med/max)
El / Total effekt	400V 3N 50Hz/6,9 kw / 230V 1N 50Hz/ 6,9 kw
Utvändiga mått	(BxDxH) 800x747x563 mm

TVL420D




Kapacitet 4 plåtar
Pelare installation
Mått (BxDxH) 800x747x504 mm

TVL420



Kapacitet 16 plåtar
Pelare installation
Mått (BxDxH) 800x747x900/950 mm

LEV420XV



Plåtar 600x400mm

Kapacitet 8 plåtar
Passar:
ALFA625/ 420/ 310/ 425 / 410
Maxtemperatur 60°C
Gejderavstånd: 70mm
230V 1N 50/60Hz - 2kW
Mått (BxDxH) 810x800x950 mm

3743



4 st. Aluminiumplåtar

3751




4 st. Perforerade plåtar

3805



4 st. Kromade gallar

3810



4 st. Kromade baguettegaller

3925



Luffflödesreducering
3 st

RUTVL



Hjul
passar TVL40

TEKNISKA RITNINGAR

