



## Technical Data Sheet

| Code     | Catalogue | Page      |
|----------|-----------|-----------|
| DBZ0002  | CATALOGUE | 353CS     |
| HS Code  |           | 84145925  |
| Capacity |           | 2500 m³/h |
| RPM      |           | 1400      |
| Speed    |           | 1         |
|          |           |           |
|          |           |           |

| Dim. mm (WxDxH) | Energy | kW Total | Voltage | Phase | Frequency | N. Components | Nett. Weight kg |
|-----------------|--------|----------|---------|-------|-----------|---------------|-----------------|
| 600 x 600 x 600 |        | 0,420    | 230     | 1F+N  | 50        | 1             | 35.00           |

GB

extractor unit with direct drive, 1 speed, 2500 m³/h

Manufacture, structural shape aluminium frame. Double removable in zinc plastic panelling supplied with internal sound proof insulation in polyurethane. Double inlet centrifugal fan. Single phase circuit 230/1/50. Three phase circuit 400/3/50.

I

unità d'estrazione direttamente accoppiata, 1 velocità, 2500 m³/h

Estrattore con motore diretto. Ventilatore con supporti antivibranti. Struttura con profili di alluminio e angolari in nylon caricati a fibra di vetro. Pannelli in doppia parete interna zincata ed esterna in lamiera plastificata. Coibentazione in poliuretano espanso ad alta densità. Pannello lato ispezione smontabile con maniglie. Ventilatore a doppia aspirazione con motore direttamente accoppiato alla girante. Scatola del circuito elettrico chiusa a tenuta stagna IP55.

D

Airbox, 1 Geschwindigkeit, 2500 m³/h

Bauweise, Struktur aus Aluminiumprofilen. Doppelwandige Paneele aus plastifiziertem Zinkblech, Hitze- & schallgedämmt durch innere Polyurethanisolierung. Entfernbares Paneel auf der Seite der Klemmleiste Doppelseitig ansaugender Radialventilator. Einphasenmotor: 230/1/50 Drehstrommotor: 400/3/50.

E

unidad de extracción directamente acoplada, 1 velocidad, 2500 m³/h

FR

unité d'extraction directement accouplée, 1 vitesse, 2500 m³/h

Construction, structure tubulaire en aluminium. Double paroi en tôle plastifiée isolée avec polyuréthane enlevables cote' boîte à bornes. Electroaspirateur centrifuge double ouie en accouplement direct. Monophasé' 230/1/50 Triphasé 400/3/50

P Unidade de extração diretamente acoplada, 1 velocidade, 2500 m³/h

## OPTIONAL ACCESSORIES




**Code:** DDZ0014

**Catalogue:** CATALOGUE

**Page:** 358CS

speed governor, 5 speeds, 7 A, 230 V

Drehzahlregler, 5 Geschwindigkeiten, 7 A, 230 V



**Code:** Z/KKITE1

**Catalogue:** CATALOGUE

**Page:** 360CS

Rain cover kit

Regenschutz-Kit

**Virtus Group GmbH**

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

Phone: +49(0)2381-97371-0

Fax: +49(0)2381-97371-88

e-Mail: [info@virtusnet.de](mailto:info@virtusnet.de) - [www.virtusnet.de](http://www.virtusnet.de)

Geschäftsführer: Vittorio Marrocchino

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.

USt. ID-Nr.: DE814055285

Eori: DE57881370000

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220

VerpackG: DE1211413051725