



CK7210X1SP

Kylbänk GN1/1

Produktfunktioner

- Rostfritt stål
- Styrenhet med Bluetooth- och NFC-anslutning
- HACCP-kompatibel dataexport
- Självstängande dörrar
- Ventilerad kylning
- Automatisk avfrostning
- Ställbara ben
- 1/2 och 1/3 lådor som tillval

Kylbänk i rostfritt stål med GN1/1-hyllor

Den nya CK7210X1SP är en energieffektiv kylbänk för professionella miljöer. Dess energiförbrukning är 48 % lägre jämfört med den föregående modellen CK7210.

Kyldisken CK är framtagen för professionella kök och är en idealisk lösning för kylning av ingredienser inom räckhåll under öppetiderna. Den är tillverkad i rostfritt stål SS304 och är utrustad med automatisk avfrostning och hyllor i GN1/1-dimensioner för enkel rengöring och smidiga arbetsflöden. Benen är justerbara så att du kan anpassa höjden efter dina behov.

Det ventilerade kylsystemet ger innehållet en jämn temperatur, och med den elektroniska styrningen kan du enkelt reglera temperaturen efter ingredienserna. Styrenheten kan anslutas med NFC och Bluetooth. På så sätt kan du kontrollera belysningen, hålla koll på temperaturen i skåpet och till och med exportera data för enkel rapportering via en app. Kyldisken CK är ett utmärkt tillskott för alla professionella kök.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	122 / 112
Nettovolym	l	190
Bruttovolym	l	238
Brutto-/nettovolym	l	238 / 190
Temperaturintervall	°C	-2 till +8
Klimatklass		5

Design och material

Utvändig finish	SS304
Invändig finish	SS304
Antal dörrar	2
Dörrnummer & dörrtyp	2 självstängande dörrar med gångjärn
Vändbar dörr	Nej
Antal hyllor	delar2
Hyllnummer & hylltyp	2 gråa näthyllor
Hyllfärg	Grå
Fötter / ben	4 ställbara ben
Lås	Nej

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	95
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		A
Energiförbrukning	kWh/24tim	1.03
Årlig energiförbrukning	kWh/år	376
EEl	%	16.5
Ineffekt	W	300
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	38

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	1360 x 700 x 960
Invändiga mått (BxDxH)	mm	799 x 580 x 564
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1390 x 730 x 1010
40 fot containerlast	delar	48



GN1/1 hyllor



Lådor finns som separata satser