



DB201H

Barkylar

Produktfunktioner

- EU-energi klass A
- Ca 56 % mer energieffektiv än den tidigare DB-serien
- Härdade dörrar med dubbelglas
- Glasdörrar med gångjärn
- Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Enkel åtkomst till elektronisk termostat
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Lås



Skyddshölje på termostat



Lås

Energieffektiv barkyl

Denna nya serie DB-barkylar är mycket energieffektiv och förbrukar i genomsnitt 56 % mindre energi jämfört med de föregående modellerna i samma serie. Denna barkyl har ventilerad kylning för snabb nedkylningstid så att du klarar av kundernas efterfrågan på kalla drycker. Temperaturen justeras enkelt med den elektroniska termostaten.

Barkylen har upphängda dörrar med tempererat tvåglas för en fin produktpresentation. De justerbara trådhyllorna har en vit plastbeläggning för enkelt underhåll. Barkylen är idealisk för hektiska barmiljöer och har ett modernt utseende med sin svarta exteriör och interiör i aluminiumstuckatur. Ett utmärkt val för alla barer.

DB-serien finns även i en variant med skjutdörrar med automatisk stängning.

Design och material		Mått och innehåll		Ström och förbrukning	
Dörrnummer & dörrtyp	2 glasdörrar med gångjärn	Sammanlagd visningsyta	m ² 0,5	Energiklassificering	A
Vändbar dörr	Nej	Temperaturintervall	°C +2 till +10	Energiförbrukning	kWh/24tim 1,08
Härdet glas	Ja	Klimatklass	4	Årlig energiförbrukning	kWh/år 394
Hyllnummer & hylltyp	4 vita näthyllor	Brutto- / nettovikt	kg 69 / 63	Effekt	
Hyllfärg	Vit	Brutto-/nettovolym	l 190 / 182	Max Ambient	30°C at 55% RH
Hyllmått	395x320 mm	Kylning och funktioner		Ineffekt	W 115
Fötter / ben	4 ställbara fötter	Typ av regulator	Elektronisk	Spänning / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Utvändig finish	Svart	Typ av kylning	Ventilerad	Dimensioner	
Invändig finish	Aluminiumstuckatur	Typ av avfrostning	Automatisk	Invändiga mått (BxDxH)	mm 810 x 418 x 720
Interiörlampa	LED	Köldmedium	R600a	Externa mått (BxDxH)	mm 900 x 520 x 870
Lås	Ja	Laddning köldmedium	g 70	Förpackningsmått (BxDxH)	mm 985 x 575 x 940
		Termometer	Ja	40 fot containerlast	delar 96