

LQ



Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
AHA0002	CATALOGUE	P160
HS Code		84198180

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
1300 x 700 x 800		26,000				1	85.00

GB

gas wok hob with shelf, 2 burners, 1 water tap

- The units can be installed against a wall. - Construction is made out of stainless steel. - The top has a rounded 5 mm thick front edge (sandwich structure of stainless steel 2 mm and 3 mm galvanized steel underneath). - This top forms has a water-proof basin and a water injection system for cleaning and cooling down. Equipped with a drain for water evacuation. - The units are assembled on cylindrical stainless steel adjustable feet with under-shelf in stainless steel. - The 30 cm stainless steel back splash plate is provided with one or two cold water taps, the cast iron burner has a diameter of 280 mm and develops a power of 13 kW for liquid gas and 15 kW for natural gas. - It is very easily dismantled (allowing easy cleaning). - Regulation by gas cocks from pilot burner to full blast. - Equipped with pilot burner and thermocouple. - Each burner is equipped with a stainless steel drawer for the recuperation of same. - For wok cooking, each burner is equipped with stainless steel removable wok ring.

I

piano di cottura wok a gas con ripiano, 2 fuochi, 1 rubinetto acqua

- Modelli sono adatti per installazione murale. - Costruito in acciaio inox. - Superficie ha un spessore di 5 mm (2 mm in acciaio inox e 3 mm in acciaio zincato). - Tutti i modelli attrezzate con il sistema di lavaggio per garantire la massima igiene. - Piedi sono regolabile, con piano intermedio. - Alzatina è di 30cm con 1 o 2 rubinetti. - Ogni bruciatore è adatto con un anello wok in acciaio inox da diametro 280 mm. - La potenza di ogni bruciatore è di 13 kW GPL oppure 15 kW gas naturale. - Ogni modello garantisce la cottura con il wok o con pentole normali.

D

Gas-Wokkochfeld mit Zwischenboden, 2 Brenner, 1 Wasserhahn

- Die Modelle sind als Wandkochblock. - Hergestellt aus Edelstahl. - Oberfläche ist 5 mm stark (Sandwichbauweise aus 2 mm Edelstahl und 3 mm verzinktem Blech). - Die Oberfläche ist tiefgezogen für die serienmäßige Kühlwasserüberflutungsanlage. - Auf 4 zylinderförmigen höhenverstellbaren Füßen mit Zwischenboden aus Edelstahl. - Wandmodelle mit einer 30 cm hohen Rückwand ausgestattet. - Die Edelstahlringe haben einen Durchmesser von 280 mm und eine Brennerleistung von 13 kW bei Flüssiggas bzw. 15 kW bei Naturgas. - Die Edelstahlringe sorgen für leichte Reinigung. - Jeder Brenner wird über einen Gashahn reguliert und hat eine eigene Schublade. - Alle Modelle garantieren sowohl das Kochen mit dem Wok als auch mit normalen Töpfen.

Virtus Group GmbH

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

Phone: +49(0)2381-97371-0

Fax: +49(0)2381-97371-88

e-Mail: info@virtusnet.de - www.virtusnet.de

Geschäftsführer: Vittorio Marrocchino

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.

USt. ID-Nr.: DE814055285

Steuer. Nr.: 322/5731/1649

Eori: DE57881370000

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220

E plano de cocción wok a gas con estante, 2 quemadores, 1 grifo para el agua

FR plan de cuisson wok à gaz avec étagère, 2 brûleurs, 1 robinet pour l'eau

- Les appareils sont prévus pour être installés en position adossée. La construction est réalisée en acier inox. - Le dessus qui comporte un bord avant à angle arrondi d'une épaisseur de 5 mm (construction sandwich de 2 mm d'acier inoxydable et 3 mm d'acier galvanisé en sous-face) forme une cuvette étanche et dispose d'un système d'injection d'eau rasant (rideau d'eau) permettant le refroidissement et le nettoyage. - Rigole d'évacuation avec bonde de trop plein. - Brûleur de diamètre 280 mm en fonte, chapeau central en inox, puissance 13 kW pour gaz liquide et 15 kW pour gaz naturel. - Ce brûleur est aisément démontable sans outils - Régulation par des vannes gaz, avec veilleuse et thermocouple de sécurité. Chaque brûleur est muni d'une plaque de récupération des résidus de cuisson. - Châssis sur pieds cylindrique réglables, avec une tablette inférieure, tout inox. - Le dossier arrière en inox de 30 cm est muni d'un ou deux robinets d'eau froide. - Chaque brûleur est muni d'un support wok en acier inoxydable, il est amovible.

P Fogão wok a gás com prateleira, 2 queimadores, 1 torneira água

Virtus Group GmbH

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

Phone: +49(0)2381-97371-0

Fax: +49(0)2381-97371-88

e-Mail: info@virtusnet.de - www.virtusnet.de

Geschäftsführer: Vittorio Marrocchino

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.

USt. ID-Nr.: DE814055285

Steuer. Nr.: 322/5731/1649

Eori: DE57881370000

WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220