

VK38-120 S/S LID

Vitrinkyl GN1/3

Product features:

- Rostfritt stål
- Statisk kylning
- Lock i rostfritt stål
- Ställbara fötter
- Klarar GN1/3-plåtar (medföljer ej)



ECO-FRIENDLY
REFRIGERANT R600a

Glaskonstruktion som tillval Lock i rostfritt stål för skydd av mat

Design & Material		
Locknummer och typ	SS304 lock	
Antal delare	delar	7
Fötter / ben	4 ställbara fötter	
Utvändig finish	SS304	
Invändig finish	SS304	

Measures & Content		
Kapacitet GN-kantiner		4
Temperaturintervall	°C	2 till 10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	45 / 40
Brutto-/nettovolym	l	40 / 40

Cooling & Functions		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Manuell
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	40
GWP		3

Power & Consumption		
Energiförbrukning	kWh/24tim	4,32
Energiförbrukning	kWh/tim	0,16
Årlig energiförbrukning	kWh/år	66
Ineffekt	W	112
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	db(A)	47
Termometer		Ja

Dimensions		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	845 x 305 x 155
Externa mått (BxDxH)	mm	1200 x 395 x 260
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1280 x 440 x 310
40 fot containerlast	delar	250