



▶ 2 nivåer med separat styrbar värmetillförsel

✓ Steglös styrning



▶ Kapacitet koppar max.: 72



▶ Mått uppställningsyta, vardera: B 280 x D 295 x H 175 mm

▶ Uppvärmad uppställningsyta på produktens ovansida

✓ Mycket lämplig för kaffefat



Förvärmda koppar för en bättre upplevelse - värmetillförseln kan regleras separat och steglöst för de båda nivåerna.

- Anslutningsvärde: 0,14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Kapacitet koppar max.: 72
- Material: Rostfritt stål
- Viktig information: -
- På/av-knapp: ja
- Temperaturområde till: 60 °C
- Egenskaper: Med avställningsyta, mått: B 250 x D 250 mm
- Mått kontaktyta: B 280 x D 295 mm
- Höjd invändigt, vardera: 175 mm
- Säkerhetstermostat: ja
- Kapslingsklass: -
- Mått: B 320 x D 345 x H 550 mm
- Vikt: 10,7 kg

Olje- och fettlösare F1L



- Dimensionerad för: Avtvättbara arbetsytor, ytor i rostfritt stål
Maskiner, apparater
Kakelväggar och -golv
Högeffektivt mot beläggningar i kaffekannor
- Utförande: Flytande
Höghkoncentrerat
- pH-värde: 13
- HACCP-konform: ja
- Klorfritt: ja
- Fosfatfritt: ja
- Viktig information: Hålles borta från barn

Art.nr: 173076
GTIN 4015613731896