

Tjärolja, Opigmenterad

Tunnflytande tjärolja

Allmänt

Auson Opigmenterad Tjärolja är en tunnflytande produkt baserad på trätjära.

Auson Tjärolja tränger in i träet, förhindrar uttorkning och minskar risken för sprickbildning. Våra Tjärprodukter ger ett effektivt skydd mot vatteninträngning och ger ett långvarigt skydd. Den starka tjärdoften avtar efter några dagar och är knappt märkbar efter en månad. Ytan kan beträdas så snart all Tjärolja har absorberats av träet.

Vår **Tjärolja** innehåller olika hartser och terpener. Hartser är trädets naturliga försvar mot mikroorganismer och hjälper till att läka skador. Vår trätjära framställs genom upphettning av kådrik tallved i en ugn. Det unika med våra Tjärprodukter är att de innehåller så hög andel tjära, läs mer om detta i vår broschyr på www.Tjarfarg.se

Användningsområde

Auson Tjärolja kan användas på obehandlat trä samt tidigare behandlat med järnvitriol eller opigmenterad tjära/ pigmenterad tjärolja. Såsom fasader, trädäck, bryggor, trädgårdsmöbler och andra träkonstruktioner utomhus.

Beroende på virkets ålder ger **Opigmenterad Tjärolja** en gyllene/lätt grå kulör som avtar med tiden. Efter exponering för UV-strålning och väder återgår träet till sin naturliga nyans.

Bruksanvisning

Läs säkerhetsdatablad och fullständiga målningsinstruktioner på: www.Tjarfarg.se

Förpackning

0,1-liter burk
1-liter burk
3-liter burk
10-liter burk

Tekniska data

Densitet: 1,04 ± 0,03 kg/lit

Vikttorrhalt: 54%

Åtgång: 6-10 m²/lit beroende på underlag

Torktid: Från ett dygn och uppåt beroende på väderförhållanden, träslag, tjocklek och hur väl tjäran absorberats in i ytan.

Förtunning: Balsamterpentin eller T-röd

Rengöring: Balsamterpentin eller T-röd

För ytterligare information, se säkerhetsdatablad eller anvisningar på förpackningen.

Utgåva: 2026-04/17 / HA