



PrestandadeklARATION

Nr: AVL.UJ13.7.U3 Ovalex

1. Produkttyp: NSP Dubbelväggigt flexibelt rör enligt:
EN 1856-2 Skorstenar – Krav för metallskorstenar Del 2: Insatsrör och förbindelsekanaler
2. Produktbenämning: **NSP Ovalex**
3. Avsedd användning:
4. Tillverkas av: **Nordiska Skorstensprodukter AB**, Box 89, 468 22 Vargön
Besöksadress: Nygatan 87, Vänersborg
5. System för fortlöpande kontroll av prestanda: System 2+
6. Förfarande för säkerställande av prestanda: Produkten är provad av NSP AB i enligt standarden SS-EN 1856-2. Det anmälda organet Kiwa Inspecta Sertifiointi OY – NB nr 0416 - har utfärdat certifikat med nummer CPR – 0663. För att säkerställa certifikatets giltighet utför Kiwa årligen övervakande kontroll för godkännande av tillverkarens system för tillverkningsstyrning, tillämpning under produktens tillverkning med fortlöpande kontroll och provning enligt kraven i produktstandardens annex ZA.

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda:	Harmoniserad produktstandard SS-EN 1856-2
Brandmotstånd	G	6.1.2.2
Gastäthet	N1	6.3
Flödesmotstånd	0,005 mm	6.4.6
Rökgastemperatur	T600	6.4.3
Soteld	G	6.4.1
Beständig gastäthet	N1	6.3
Beständighet mot kondensat	D	6.4.4
Korrosionsbeständighet	Vm-L40020, Vm-L50020, Vm-L70020 Vm-L40024, Vm-L50024, Vm-L70024 Vm-L40036, Vm-L50036, Vm-L70036	6.7.1
Draghållfasthet	DL 1500 N	6.1.2.3
Sammanpressning	640 N	6.1.2.4
Beständighet mot böjning	90 grader	6.1.2.5
Vridhållfasthet	25 Nm	6.1.2.6
Max utdragskraft	NPD	6.1.2.7
Beständighet mot frys/tö	Klassad i standarden som beständig	6.5.2

8. Utförandet av den produkt som anges i punkterna 1 och 2 stämmer överens med angivna prestanda i punkt 7.

Denna prestandadeklARATION är utfärdad och undertecknad i enlighet med förordningen (EU) nr 305/2011 på eget ansvar som firmatecknare för företaget som tillverkare enligt punkt 4.

Ort: Vänersborg

Datum: 2023-01-01

Namn: Ulf Johnson

Befattning: VD

Produkten NSP Ovalex innehåller inga farliga ämnen varför det inte bifogas ett säkerhetsdatablad enligt kravet i Reach – artikel 31 och deklarerar därmed NPD.