

Faluplast

GOLVBRUNNSFIXTUR ROBUST

RSK 712 9556
NRF 451 5995
VVS 153101550
LVI 331 9725

ART.NR 65089

Passar till alla golvbrunnar
från Faluplast samt andra
fabrikat med Ø 220 mm fläns.

Monteringsanvisning finns
även på www.faluplast.com



FALUPLAST GOLVBRUNNAR



IDA (ST75)
RSK 711 0848 / NRF 451 6095



BODIL (BT75)
RSK 711 0849 / NRF 451 6096



RUT (ROT75)
RSK 711 0851 / NRF 451 6098



SIV (ST50)
RSK 711 0850 / NRF 451 6097



FLEXIBRUNN
RSK 711 0847 / NRF 451 6094



7 392791 650896

FÖRANKRA GOLVBRUNNEN ENKELT OCH STABILT

Faluplast golvbrunnsfixtur uppfyller gällande bransch-
regler för fixering av golvbrunnar i betongbjälklag.
Stödet justeras in steglöst vilket gör att du lätt kan mäta
in golvbrunnen i våg och höjd. Det är dessutom stadigt.

- Steglöst justerbar
- Tål mycket hög belastning, över 100 kg uppfifrån
- Förberedd för olika fästelement: spikplugg, spikpistol, cellplastspik, skruv
- Passar även andra fabrikat med Ø 220 mm fläns
- Fötterna kan stickas ner genom armeringsnätet
- Golvbrunnsfixturen sticker inte upp över golvet
- Alla golvbrunnar från Faluplast självläser i ROBUST med ett enkelt tryck



Vid extra tjockt betongbjälklag
använd ROBUST förhöjningssats.

RSK 712 9805
NRF 451 6022



Har du några frågor,
tveka inte att kontakta oss!

Faluplast
Tunavägen 91-93
791 61 Falun

Tel +46 23 26 000
info@faluplast.com
www.faluplast.com

