

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



MONTERINGSPLATTA TILL GOLVBRUNNAR

RSK 713 3830 // NRF 451 6201 Art.nr 65010 Vit

Monteringsplattan och distansringen är tillverkad i ABS. Skruvarna i förzinkat stål. ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

Användningsområde:

Monteringsplatta ska användas för fixering av golvbrunnar i träbjälklag.

Plattan är vändbar och kan användas för både klinker och plastmatta.

Plattan är avsedd för Faluplast golvbrunnar, men passar även till andra fabrikat med Ø220 mm fläns.

Faluplast golvbrunnar som passar till Falu Monteringsplatta:

Falu Flexibrunn	RSK 711 0847 // NRF 451 6094
Ida	RSK 711 0848 // NRF 451 6095
Bodil	RSK 711 0849 // NRF 451 6096
Siv (EJ TILLSAMMANS MED 12 MM DISTANSRING)	RSK 711 0850 // NRF 451 6097
Liv (EJ TILLSAMMANS MED 12 MM DISTANSRING)	RSK 711 0853 // NRF 143 8332

Plattan kan höjas 6mm eller 13mm med hjälp av distanser (extra tillbehör).

Underhåll:

Normalt behövs inget underhåll annat än att (synliga) delar torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

Montering:

Skanna QR-kod på etiketten för monteringsanvisning.

Monteringsanvisningen finns även på www.faluplast.com.

Faluplast