



Isolerhållare H1 eco

För betong, tegel och håltegel med stålspek


ETA-bedömd isolerhållare

H1 eco är en universell slagankare med europeiskt godkännande ETA-11/0192. Produkten har en bricka med 60 mm diameter och en nylonsprutad spikskalle för reducerad köldbryggeeﬀekt. Korta monteringsdjup ger snabba och ekonomiska montage, men med bibehållen säkerhet och höga utdragsvärden.

Material: Polyeten/Stål

Ytbehandling: Blankförzinkad

Utförande: Spik i blankförzinkat stål, förmonterad i en isolerhållare av högkvalitativ plast.



Monteringsanvisning

Borra med angiven borrh för montage i betong, håltegel eller tegel. Montera.

Artnr	950102
Dimension, mm	8x135
HålØ, mm	8
Diameter, mm	8
Längd, L, mm	135,0
Håldjup > mm	35
Monteringsdjup > mm	25
Isolertjocklek ny, mm	100
Isolertjocklek renov., mm	80
ETA_DoP	09-013-11/0192-2020-07, ETA-11/0192
Material	Polyeten/Stål
Ytbehandling	Blankförzinkad
Benämning	Ejotharm H1 eco 8x135
EAN	7319619501024
Antal	100

