

PROFESSIONAL DISHWASHING

DOUBLE BASKET THERMODISINFECTION PLUS⁺ SERIES

SWT262

Thermoisinfection and Thermoisinfection Plus⁺



- Dubbelmantlad konstruktion i AISI 304 Rostfritt stål med isolering
- Valsad tank med runda hörn
- Två diskarmar i rostfritt stål AISI 304
- Balanserad och isolerad dörr
- Säkerhetslås och automatisk öppning när programmet är klart
- Bytar allt vatten efter varje diskning
- Elektronisk kontroll
- 7 Disk program:
THERMODISINFECTION
 - P1 KORT (Slutsköljning 85°C under 1'), Normalt smutsig disk, 22'
 - P2 KORT (Slutsköljning 85°C under 1'), Väldigt smutsig disk, 32'
 - P3 LÅNG (Slutsköljning 85°C under 3'), Normalt smutsig disk, 24'
 - P4 LÅNG (Slutsköljning 85°C under 3'), Väldigt smutsig disk, 34'
- THERMODISINFECTION PLUS⁺
 - P5 KORT (Slutsköljning 93°C under 5'), Normalt smutsig disk, 80'+10'wait
 - P6 LÅNG (Slutsköljning 93°C under 10'), Väldigt smutsig disk, 90'+10'wait
 - P7 Tömning/Fördisk, 5'
- Mjuk startande diskpump
- Rinse system with pump and constant water pressure and temperature
- Integral tank filter i rostfritt stål
- Ångkondenserings system

ACCESSORIES:

- Lower rack for basket 500x500mm, KSLR260
- Kit peristaltic pump for detergent and rinse aid, KD260
- Sensor kit for low liquid chemical warnings, KSL260

	SWT262M	SWT262T	SWT262TD
Washing capacity	2 korgar	2 korgar	2 korgar
Power supply / Total power installed	230V 1N 50Hz / 6,7 kW	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 230V 3 50Hz / 6,7 kW 230V 1N 50Hz / 3,5 kW	400V 3N 50Hz / 6,7 kW 230V 3 50Hz / 6,7 kW 230V 1N 50Hz / 3,5 kW
Drying device	n/a	n/a	n/a
Dispenser detergent and rinse aid	Integrated in the door (for powder chemical)	Integrated in the door (for powder chemical)	Peristaltic pump (for liquid chemical)
Aquastop system	Integrated	Integrated	Integrated
Outside dimensions (WxDxH)	600x600x850 mm	600x600x850 mm	600x600x850 mm
WRAS certificate	certified model	certified model	certified model

Tiderna som visas är när maskinen är kopplad till varmt vatten (>50°C <60°C) och med 6,7 kW

