


## DB201S

### Barkylar



#### Produktfunktioner

- EU-energi klass A
- Ca 56 % mer energieffektiv än den tidigare DB-serien
- Härdade dörrar med dubbelglas
- Självstängande skjutglasdörrar
- Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Enkel åtkomst till elektronisk termostat
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Lås



276 188 143 143



Skyddshölje på termostat



Dörrhållare för insättning i skåpet

### Energieffektiv barkyl

Denna nya serie DB-barkylar är mycket energieffektiv och förbrukar i genomsnitt 56 % mindre energi jämfört med de föregående modellerna i samma serie. Denna barkyl har ventilerad kylning för snabb nedkylningstid så att du klarar av kundernas efterfrågan på kalla drycker. Temperaturen justeras enkelt med den elektroniska termostaten.

Barkylen har skjutdörrar med automatisk stängning med tempererat tvåglas för en fin produktpresentation. De justerbara trådhyllorna har en vit plastbeläggning för enkelt underhåll. Barkylen är idealisk för hektiska barmiljöer och har ett modernt utseende med sin svarta exteriör och interiör i aluminiumstuckatur. Ett utmärkt val för alla barer.

DB-serien finns även i en variant med upphängda dörrar.

Design och material		Mått och innehåll		Ström och förbrukning		
Dörrnummer & dörrtyp	2 skjutglasdörrar	Sammanlagd visningsyta	m <sup>2</sup>	0,47	Energi klassificering	A
Vändbar dörr	Nej	Temperaturintervall	°C	+2 till +10	Energiförbrukning	kWh/24tim 1,14
Härdet glas	Ja	Klimatklass		4	Årlig energiförbrukning	kWh/år 416
Hyllnummer & hylltyp	4 vita näthyllor	Brutto- / nettovikt	kg	69 / 63	Effekt	
Hyllfärg	Vit	Brutto-/nettovolym	l	190 / 182	Max Ambient	30°C at 55% RH
Hyllmått	395x320 mm	<b>Kylning och funktioner</b>			Ineff	W 115
Fötter / ben	4 ställbara fötter	Typ av regulator		Elektronisk	Spänning / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Utvändig finish	Svart	Typ av kylning		Ventilerad	Ljudnivå	dB(A) 44
Invändig finish	Aluminiumstuckatur	Typ av avfrostning		Automatisk	<b>Dimensioner</b>	
Interiörlampa	LED	Köldmedium		R600a	Invändiga mått (BxDxH)	mm 810 x 418 x 720
Lås	Ja	Laddning köldmedium	g	70	Externa mått (BxDxH)	mm 900 x 520 x 870
		Termometer		Ja	Förpackningsmått (BxDxH)	mm 985 x 575 x 940
					40 fot containerlast	delar 96