

UF200SG

Displayfrysar

Produktfunktioner

- Skåp i rostfritt stål
- Uppvärmad glasdörr
- Elektronisk termostat
- Lås
- Fasta fryshyllor
- Invändig LED-lampa
- Justerbara fötter med rullar baktill



Lås



Ställbara ben som tillval

Design och material		Mått och innehåll		Ström och förbrukning	
Dörrnummer & dörrtyp	1 uppvärmd glasdörr med gångjärn	Sammanlagd visningsyta	m ² 0.26	Energiklassificering	D
Vändbar dörr	Nej	Temperaturintervall	°C -24 till -10	Energiförbrukning	kWh/24tim 5.48
Hyllnummer & hylltyp	2 fasta fryshyllor	Klimatklass	4	Årlig energiförbrukning	kWh/år 2001
Hyllfärg	Vit	Brutto- / nettovikt	kg 52 / 47	Effekt	
Hyllmått	490 x 380 mm	Brutto-/nettovolym	l 200 / 120	Max Ambient	30°C at 55% RH
Fötter / ben	4 ställbara fötter	Kylning och funktioner		Ineffekt	W 270
Styrhjul	2 rullande styrhjul	Typ av regulator	Elektronisk	Spänning / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Utvändig finish	SS430	Typ av kylning	Statisk	Ljudnivå	dB(A) 40
Invändig finish	Vit ABS	Typ av avfrostning	Manuell	Dimensioner	
Interiörlampa	LED	Köldmedium	R290	Invändiga mått (BxDxH)	mm 484 x 470 x 620
Lås	Ja	Laddning köldmedium	g 50	Externa mått (BxDxH)	mm 600 x 585 x 855
		Termometer	Ja	Förpackningsmått (BxDxH)	mm 690 x 650 x 910
				40 fot containerlast	delar 108