



FSC100

Tabell Kyl

Produktfunktioner

- Skjutglasdörrar
- LED-belyst huv
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- LED-huvlampa
- Fläktassisterad kylning



Skjutdörrar



Fästbeslag för
väggmontering

Design och material		Mått och innehåll		Ström och förbrukning	
Dörrnummer & dörrtyp	2 skjutglasdörrar	Temperaturintervall °C	+2 till +10	Energiklassificering	D
Härdat glas	Ja	Klimatklass	4	Energiförbrukning kWh/24tim	1.37
Vändbar dörr	Nej	Brutto- / nettovikt kg	51 / 46	Årlig energiförbrukning kWh/år	500
Hyllnummer & hylltyp	3 vita nähyllor	Brutto-/nettovolym l	100 / 60	Ineffekt W	85
Hyllfärg	Vit	Kylning och funktioner		Spänning / Frekvens V/Hz	220-240/50
Hyllmått	577 x 209 mm	Typ av regulator	Mekanisk	Ljudnivå dB(A)	45
Maxlast på hyllorna kg/m ²	196	Typ av kylning	Fläktassisterad	Dimensioner	
Huvtyp	D-form	Typ av avfrostning	Automatisk	Invändiga mått (BxDxH) mm	560 x 265 x 636
Huvlampa	LED	Köldmedium	R600a	Externa mått (BxDxH) mm	655 x 390 x 930
Fötter / ben	4 ställbara fötter	Laddning köldmedium g	43	Förpackningsmått (BxDxH) mm	750 x 500 x 1036
Utvändig finish	Vit	Termometer	Ja	40 fot containerlast delar	160
Invändig finish	ABS				
Interiörlampa	LED				
Lås	Ja				