

## UF550S

### Förvaringsfrys



#### Produktfunktioner

- Skåp i rostfritt stål
- Integrerat handtag
- Vändbar massiv dörr
- Elektronisk termostat
- Fasta fryshyllor
- Lås
- Justerbara fötter med rullar baktil
- Digital regulator och temperaturdisplay



Integrerat handtag



Kraftiga hjul som tillval

| Design och material  |                            |     |
|----------------------|----------------------------|-----|
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 massiv dörr med gångjärn |     |
| Vändbar dörr         |                            | Ja  |
| Hyllnummer & hylltyp | 6 fasta fryshyllor         |     |
| Hyllmått             | GN2/1                      |     |
| Maxlast på hyllorna  | kg/m <sup>2</sup>          | 110 |
| Fötter / ben         | 2 ställbara fötter         |     |
| Styrhjul             | 2 rullande styrhjul        |     |
| Utvändig finish      | SS430                      |     |
| Invärdig finish      | Vit ABS                    |     |
| Interiörlampa        | Nej                        |     |
| Lås                  |                            | Ja  |

| Mått och innehåll      |    |              |
|------------------------|----|--------------|
| Temperaturintervall    | °C | -24 till -10 |
| Klimatklass            |    | 4            |
| Brutto- / nettovikt    | kg | 101 / 94     |
| Brutto-/nettovolym     | l  | 461 / 420    |
| Kylning och funktioner |    |              |
| Typ av regulator       |    | Elektronisk  |
| Typ av kylning         |    | Statisk      |
| Typ av avfrostning     |    | Manuell      |
| Köldmedium             |    | R600a        |
| Laddning köldmedium    | g  | 130          |
| Termometer             |    | Ja           |

| Ström och förbrukning   |           |                |
|-------------------------|-----------|----------------|
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 2.24           |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 818            |
| Max Ambient             |           | 30°C at 55% RH |
| Ineffekt                | W         | 190            |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 45             |

| Dimensioner              |       |                  |
|--------------------------|-------|------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 600 x 555 x 1469 |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 770 x 722 x 1702 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 850 x 770 x 1900 |
| 40 fot containerlast     | delar | 42               |