



UPD200

Kyld displaybox

Produktfunktioner

- Dubbelglas på fyra sidor
- Ställbara näthyllor
- Glasdörr
- Aluminiumutförande
- Kraftiga hjul för rörlighet
- Ventilerad kylning
- Invändig LED-lampa



Ställbara hyllor



Styrhjul med och utan broms

Vertikal kyld glasdisplay

Den kylda displayboxen UPD200 har en modern design med aluminiumfinish och dubbelglas på alla fyra sidor. Den är ett utmärkt val för att visa exempelvis tårter och efterrätter på kaféer, restauranger eller i matsalar. Det är enkelt att organisera innehållet eftersom trådhyllorna är justerbara. Det ventilerade kylsystemet styrs av en digital temperatursdisplay. Skåpet har kraftfulla svänghjul för rörlighet, två av dem med broms.

Design och material		Mått och innehåll		Ström och förbrukning	
Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn	Sammanlagd visningsyta	m ² 2.29	Energiklassificering	B
Härdat glas	Ja	Temperaturintervall	°C +2 till +12	Energiförbrukning	kWh/24tim 4.99
Hyllnummer & hylltyp	5 vita näthyllor	Klimatklass	4	Årlig energiförbrukning	kWh/år 1822
Hyllfärg	Vit	Brutto- / nettovikt	kg 160 / 140	Ineffekt	W 255
Styrhjul	4 hjul, 2 med broms	Brutto-/nettovolym	l 468 / 425	Spänning / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Utvändig finish	Aluminium / SS304	Kylning och funktioner		Ljudnivå	dB(A) 46
Invändig finish	Aluminium / SS304	Typ av regulator	Elektronisk	Dimensioner	
Interiörlampa	LED	Typ av kylning	Ventilerad	Invändiga mått (BxDxH)	mm 638 x 638 x 1180
		Typ av avfrostning	Automatisk	Externa mått (BxDxH)	mm 706 x 706 x 1800
		Köldmedium	R290	Förpackningsmått (BxDxH)	mm 760 x 820 x 1930
		Laddning köldmedium	g 130	40 fot containerlast	delar 42
		Termometer	Ja		