



BERMUDA RV13

Skopglassfrys

Produktfunktioner

- Perfekt temperaturfördelning
- Uppvämt glas för att motverka kondens
- Lämplig för Napoli-plåtar (medföljer ej)
- Invändig LED-lampa med knapp
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Förvaringsutrymme med enkel åtkomst
- Rullgardin baktill för att bevara temperaturen
- Ventilerad kylning
- Automatisk avfrostning



Kraftiga styrhjul



Rullgardin baktill för att bevara temperaturen

Ventilerad displayfrys för 13 skopglassar med underförvaring

Skopglasskåpet Bermuda RV13 har plats för 13 Napoli-plåtar. Dess ventilerade kylsystem ser till att glassen bevaras i perfekt serveringstemperatur. Skåpet är dessutom utrustat med en separat kyld underförvaring så att du snabbt kan fylla på displayen utan att gå iväg. Bermuda-modellen har en smidig design med välvt glas som både är praktisk och elegant, och frontglaset är uppvämt för att motverka kondens. Enheten är utrustad med svänghjul för enkel rörlighet och LED-innerbelysning som belyser produkterna på ett vackert sätt. Med sin fantastiska kombination av kvalitet och prisvärdhet har Bermuda-serien blivit ett populärt val bland säljare av glass.

| Design och material | | Mått och innehåll | | Ström och förbrukning | |
|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| Nysskydd | Ja | Driftskapacitet | 13 Napoliplåtar (5 liter) | Energiklassificering | D |
| Härdat glas | Ja | Förvaringskapacitet (under) | 14 Napoliplåtar (5 liter) | Energiförbrukning | kWh/24tim 22,8 |
| Locknummer och typ | | Sammanlagd visningsyta | m ² 0,84 | Årlig energiförbrukning | kWh/år 8322 |
| Korgnummer & korgtyp | | Temperaturintervall | °C -20 till -14 | Ineffekt | W 1340 |
| Styrhjul | 4 styrhjul | Klimatklass | 7 | Spänning / Frekvens | V/Hz 220-240/50 |
| Utvändig finish | Grå | Brutto- / nettovikt | kg 220 / 200 | Ljudnivå | dB(A) 56 |
| Invändig finish | Vitmålat stål | Brutto-/nettovolym | l 395 / 325 | Dimensioner | |
| Interiörlampa | LED | Kylning och funktioner | | Invändiga mått (BxDxH) | mm 1530 x 517 x 232 |
| Lås | Nej | Typ av regulator | Elektronisk | Externa mått (BxDxH) | mm 1670 x 800 x 1343 |
| | | Typ av kylning | Ventilerad | Förpackningsmått (BxDxH) | mm 1740 x 860 x 1466 |
| | | Typ av avfrostning | Automatisk, het gas | 40 fot containerlast | delar 13 |
| | | Köldmedium | R290 | | |
| | | Laddning köldmedium | g 195 | | |
| | | Termometer | Ja | | |