




FSC1450

Flaskkyl

Produktfunktioner

- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Gångjärnsförsedd glasdörr med aluminiumram
- LED-belyst huv
- Fläktassisterad kylning
- Invändig LED-lampa



Kraftigt handtag



Lodrät invändig lampa

Design och material	
Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn
Härdat glas	Ja
Vändbar dörr	Ja
Hyllnummer & hylltyp	6 vita nähyllor
Hyllfärg	Vit
Hyllmått	574 x 405 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m ² 196
Huvtyp	D-form
Huvlampa	LED kallvitt ljus
Fötter / ben	2 ställbara fötter
Styrhjul	2 rullande styrhjul
Utvändig finish	Vit
Invändig finish	ABS
Interiörlampa	LED
Lås	Ja

Mått och innehåll		
Temperaturintervall	°C	+2 till +10
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	107 / 102
Brutto-/nettovolym	l	438 / 374

Kylning och funktioner	
Typ av regulator	Mekanisk
Typ av kylning	Fläktassisterad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium	g 80
Termometer	Ja

Ström och förbrukning		
Energiklassificering		F
Energiförbrukning	kWh/24tim	3.62
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1321
Ineffekt	W	295
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	45

Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	585 x 495 x 1515
Externa mått (BxDxH)	mm	680 x 655 x 2090
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	690 x 755 x 2200
40 fot containerlast	delar	51