



LGF7500B

Displayfrysar

Produktfunktioner

- LED-belyst huv
- Uppvärmgt glas för att motverka kondens
- Dörrar med automatiskt stängning med funktion för att hållas öppna för enkel lastning
- Ställbara hyllor
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Invändig LED-lampa med knapp
- Intern bas i rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Automatisk avfrostning
- Svänghjul och fötter som kan låsas

Elegant svart displayfrys med huv

Displayfrysen LGF-B är utformad för att enkelt smälta in i din butiks- eller cateringmiljö. Med sin snygga svarta finish ger den lite extra elegans och kvalitet. Den är försedd med två vertikala LED-lister på varje dörr som lyser upp innehållet med en iögonfallande kontrast mot den mörka interiören. Dessutom har enheten en LED-belyst huv högst upp – en utmärkt möjlighet för skraddarsydd branding och marknadsföring av kampanjer.

Enhetens interiörsstomme är tillverkad av rostfritt stål och har avrundade hörn för enklare rengöring och bättre hygien. Det noggrant utvecklade kylsystemet är mycket energieffektivt för minskade kostnader samtidigt som den idealiska temperaturen för fräska produkter bevaras. För extra komfort är enheten försedd med svänghjul så att den enkelt kan flyttas för rengöring eller omplacering.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	2.07
Temperaturintervall	°C	-25 till -14
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	255 / 240
Brutto-/nettovolym	l	2050 / 1436

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	3 glasdörrar med gångjärn	
Vändbar dörr	Nej	
Hyllnummer & hylltyp	12	
Hyllmått	618*622 / 690*622	
Utvändig finish	Svart RAL9005	
Invändig finish	Svart	
Interiörlampa	2 vertikala LED-lampor i dörramen	

Kylning och funktioner

Typ av kylning	Ventilerad	
Typ av avfrostning	Automatisk, elektrisk	
Köldmedium	R290	
Laddning köldmedium	g	120
Termometer	Ja	

Ström och förbrukning

Energiklassificering	D	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Energiförbrukning	kWh/24tim	25.57
Årlig energiförbrukning	kWh/år	9335
Ineffekt	W	1200
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	75

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	1959 x 640 x 1520
Externa mått (BxDxH)	mm	2079 x 805 x 2065
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2130 x 860 x 2210
40 fot containerlast	delar	14



Belyst huv



Kraftiga styrhjul