



UFFS371GCP

Displayfrysar

Produktfunktioner

- Bra produktpresentation
- Belyst huv
- Uppvärmd glasdörr
- Fasta fryshyllor
- Invändig LED-lampa
- Digital termometer
- Avfrostna vattentömning
- Ställbara fötter



Kraftigt handtag



Lås

Displayfrys med huv och uppvärmd glasdörr

Utmärkt produktpresentation till ett konkurrenskraftigt pris – det är vad du får med denna displayfrys. Den har en uppvärmd glasdörr för att förhindra kondens och LED-innerbelysning så att de frysta varorna syns bättre. Den belysta huvan drar kundernas uppmärksamhet till sig och skåpet är utmärkt för branding. Kylsystemet är statiskt med sex fasta fryshyllor med inbyggda ångslingor, vilket ger en jämn temperatur i hela skåpet. Den uppräta frysen levereras med vattenavlopp för avfrostning för enkelt underhåll.

Design och material		Mått och innehåll		Ström och förbrukning	
Dörrnummer & dörrtyp	1 uppvärmd glasdörr med gångjärn	Sammanlagd visningsyta	m ² 0.74	Energiklassificering	C
Härdat glas	Ja	Temperaturintervall	°C -24 till -14	Energiförbrukning	kWh/24tim 8.32
Vändbar dörr	Nej	Klimatklass	4	Årlig energiförbrukning	kWh/år 3035
Hyllnummer & hylltyp	6 fasta fryshyllor	Brutto- / nettovikt	kg 103 / 98	Max Ambient	30°C at 55% RH
Hyllfärg	Förkromad	Brutto-/nettovolym	l 300 / 270	Ineffekt	W 570
Hyllmått	470 x 413 mm	Kylning och funktioner		Spänning / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Maxlast på hyllorna	kg/m ² 110	Typ av regulator	Mekanisk	Ljudnivå	dB(A) 40
Huvtyp	D-form	Typ av kylning	Statisk	Dimensioner	
Huvlampa	LED kallvitt ljus	Typ av avfrostning	Manuell	Invändiga mått (BxDxH)	mm 470 x 440 x 1555
Fötter / ben	2 ställbara fötter	Köldmedium	R290	Externa mått (BxDxH)	mm 595 x 640 x 1980
Styrhjul	2 rullande styrhjul	Laddning köldmedium	g 85	Förpackningsmått (BxDxH)	mm 680 x 710 x 2050
Utvändig finish	Vit	Termometer	Ja	40 fot containerlast	delar 54
Invändig finish	Vit				
Interiörlampa	LED				
Lås	Ja				