


FS60CP

Tabell Kyl



Produktfunktioner

- Gångjärnsförsedd glasdörr med aluminiumram
- LED-belyst huv
- Självstängande dörr
- Fasta hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Fläktassisterad kylning



Lås



Fästbeslag för
väggmontering

Design och material		
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp	1 självstängande glasdörrar med gångjärn	
Härdet glas		Ja
Vändbar dörr		Ja
Antal hyllor	delar	2
Hyllnummer & hylltyp	2 fasta näthyllor	
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		398 x 275 mm
Huvtyp		D-form
Huvlampa		LED
Fötter / ben		4 ställbara fötter
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		ABS
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Mått och innehåll			
Burkar 330 ml	delar		48
Burkar 500 ml	delar		48
Flaskor 330 ml	delar		0
PET-flaskor 500 ml	delar		0
Temperaturintervall	°C	+2 till +10	
Klimatklass			4
Brutto- / nettovikt	kg	34 / 32	
Brutto-/nettovolym	l	60 / 45	

Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	35
Termometer		Ja
GWP		3

Ström och förbrukning		
Energiklassificering		D
Energy Arrow		
Energiförbrukning	kWh/24tim	1
Årlig energiförbrukning	kWh/år	365
Energieffektivitetsindex		40
EEL-vol	l	58
Effekt		
Max Ambient		30°C 55% RH
Ineffekt	W	85
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	db(A)	44

Dimensioner			
Invändiga mått (BxDxH)	mm	395 x 270 x 440	
Externa mått (BxDxH)	mm	445 x 440 x 720	
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	510 x 530 x 850	
40 fot containerlast	delar		176