



SGD-300E

Exklusiv förvaringskyl

Produktfunktioner

- Låg energiförbrukning
- Exteriör/interiör i skinplate
- Perfekt för märkesvisning
- Vändbar massiv dörr
- Ställbara näthyllor
- Invändig LED-lampa med knapp
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Ställbara ben
- Automatisk avfrostning
- Mobil ram finns som tillbehör

Premiumförvaringskyl med låg energiförbrukning

SGD-förvaringskylen är konstruerad för serveringsbranschen och passar extra väl för events. Den har ett sofistikerat utseende med exteriör i antracit och en solid dörr. När vi säger att SGD-kylen passar väl för events beror det på att den är väldigt tålig.

Maskingruppen är strategiskt placerad nedanför displaysektionen för effektiv ventilation och skydd av känsliga komponenter. För förbättrad rörlighet finns en vagn i rostfritt stål med robusta hjul tillgänglig som tillbehör för säker och enkel flytt under events.

I tillägg till dess robusta konstruktion har SGD-displaykylen överlägsen energieffektivitet. Dess ventilerade kylsystem är inte bara effektivt när det gäller att säkra rätt temperatur, utan det har dessutom en imponerande låg energiförbrukning – den är alltså ett utmärkt val för företag som vill minska sina driftskostnader.

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	+2 till +12
Klimatklass		4
Nettovolym	l	260
Bruttovolym	l	270
Brutto-/nettovolym	l	270 / 260
Brutto- / nettovikt	kg	109 / 100,8

Design och material

Mått på nedre hyllan		520 x 369
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 massiv dörr med gångjärn
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	150
Antal hyllor	delar	4
Hyllfärg		Förkromad
Hyllmått		496 x 341 mm
Hyllnummer & hylltyp		4 justerbar
Fötter / ben		Ställbara Fötter
Interiörlampa		LED
Lås		Ja
Utvändig finish		Antracit RAL 7021
Invändig finish		Silver

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	90
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Ineffekt	W	280
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	48

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	520 x 380 x 1445
Externa mått (BxDxH)	mm	600 x 580 x 1805
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1950 x 800 x 575 mm
40 fot containerlast	delar	122



Innerfläkt



Ställbara hyllor