



UF400G

Displayfrysar

Produktfunktioner

- Ny design
- Uppvärmad glasdörr
- Elektronisk termostat
- Fasta fryshyllor
- Invändig LED-lampa
- Lås



Lås



Kraftiga hjul som tillval

Design och material		Mått och innehåll		Ström och förbrukning	
Dörrnummer & dörrtyp	1 uppvärmd glasdörr med gångjärn	Sammanlagd visningsyta	m ² 0.72	Energiklassificering	C
Härdat glas	Ja	Temperaturintervall	°C -24 till -10	Energiförbrukning	kWh/24tim 5.29
Vändbar dörr	Nej	Klimatklass	4	Årlig energiförbrukning	kWh/år 1930
Hyllnummer & hylltyp	7 fasta fryshyllor	Brutto- / nettovikt	kg 85 / 80	Ineffekt	W 380
Hyllfärg	Vit	Brutto-/nettovolym	l 400 / 340	Spänning / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Hyllmått	490 x 380 mm	Kylning och funktioner		Ljudnivå	dB(A) 40
Fötter / ben	4 ställbara fötter	Typ av regulator	Elektronisk	Dimensioner	
Styrhjul	2 rullande styrhjul	Typ av kylning	Fläktassisterad	Invändiga mått (BxDxH)	mm 484 x 470 x 1620
Utvändig finish	Vit	Typ av avfrostning	Manuell	Externa mått (BxDxH)	mm 600 x 585 x 1855
Invändig finish	Vit ABS	Köldmedium	R290	Förpackningsmått (BxDxH)	mm 690 x 650 x 2050
Interiörlampa	LED	Laddning köldmedium	g 110	40 fot containerlast	delar 54
Lås	Ja	Termometer	Ja		