



## UFSC371GCP

### Displayfrysar

#### Produktfunktioner

- Belyst huv
- Uppvärmgt glas för att motverka kondens
- Invändig LED-lampa med knapp
- Fasta fryshyllor
- Avfrostta vattentömning
- Digital temperaturdisplay
- Ställbara fötter
- Lås



Kraftigt handtag



Lås

### Displayfrys med huv och uppvärmd glasdörr

Utmärkt produktpresentation till ett konkurrenskraftigt pris – det är vad du får med denna displayfrys. Den har en uppvärmd glasdörr för att förhindra kondens och LED-innerbelysning så att de frysta varorna syns bättre. Den belysta huvan drar kundernas uppmärksamhet till sig och skåpet är utmärkt för branding. Kylsystemet är statiskt med sex fasta fryshyllor med inbyggda ångslingor, vilket ger en jämn temperatur i hela skåpet. Den uppräta frysen levereras med vattenavlopp för avfrostning för enkelt underhåll.

Design och material		Mått och innehåll		Ström och förbrukning	
Dörrnummer & dörrtyp	1 uppvärmd glasdörr med gångjärn	Sammanlagd visningsyta	m <sup>2</sup> 0.74	Energiklassificering	C
Härdat glas	Ja	Temperaturintervall	°C -24 till -14	Energiförbrukning	kWh/24tim 8.32
Vändbar dörr	Nej	Klimatklass	4	Årlig energiförbrukning	kWh/år 3035
Hyllnummer & hylltyp	6 fasta fryshyllor	Brutto- / nettovikt	kg 100 / 95	Effekt	
Hyllfärg	Förkromad	Brutto-/nettovolym	l 300 / 270	Max Ambient	30°C at 55% RH
Hyllmått	470 x 413 mm	<b>Kylning och funktioner</b>		Ineffekt	W 570
Maxlast på hyllorna	kg/m <sup>2</sup> 110	Typ av regulator	Mekanisk	Spänning / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Huvtyp	D-form	Typ av kylning	Statisk	Ljudnivå	dB(A) 40
Huvlampa	LED kallvitt ljus	Typ av avfrostning	Manuell	<b>Dimensioner</b>	
Fötter / ben	2 ställbara fötter	Köldmedium	R290	Invändiga mått (BxDxH)	mm 470 x 440 x 1545
Styrhjul	2 rullande styrhjul	Laddning köldmedium	g 85	Externa mått (BxDxH)	mm 595 x 640 x 1980
Utvändig finish	Vit	Termometer	Ja	Förpackningsmått (BxDxH)	mm 680 x 710 x 2050
Invändig finish	Vit			40 fot containerlast	delar 54
Interiörlampa	LED				
Lås	Ja				