



RF710X1

Upprättstående frys GN2/1

Produktfunktioner

- Skåp i rostfritt stål
- Styrenhet med Bluetooth- och NFC-anslutning
- HACCP-kompatibel dataexport
- Ventilerad kylning
- Självstängande dörrar
- Ställbara hyllor GN2/1
- Underhållsfri kondensator
- Kraftiga hjul
- Lås

Frys med en dörr i rostfritt stål för professionella kök

RF710X1 är en energieffektiv fryfrys för professionella miljöer. Dess energiförbrukning är 51 % lägre jämfört med den föregående modellen RF710.

Detta frysskåp är tillverkat av tåligt rostfritt stål SS304 så att det klarar påfrestningarna i ett hektiskt kök. Det levereras med justerbara GN2/1-hyllor och dörren har ett 105-graders stopp för enkel åtkomst och lastning. Dörren kan öppnas genom att trampa på en pedal nedtill på skåpet. Skåpet är försett med kraftfulla hjul, vilket är praktiskt vid rengöring.

Det har ett effektivt ventilerat kylsystem för att säkerställa att innehållet förvaras i en optimal temperatur, och du ställer enkelt in temperaturen på den digitala styrenheten. Styrenheten kan anslutas med NFC och Bluetooth. På så sätt kan du kontrollera belysningen, hålla koll på temperaturen i skåpet och till och med exportera data för enkel rapportering via en app.

Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	-22 till -18
Klimatklass		5
Brutto- / nettovikt	kg	147 / 138
Brutto-/nettovolym	l	559 / 408

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp		1 självstängande massiv dörr med gångjärn
Vändbar dörr		Ja
Hyllnummer & hylltyp		3 vita näthyllor
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		530x650
Maxlast på hyllorna	kg/m ²	25
Styrhjul		4 styrhjul
Utvändig finish		SS304
Invärdig finish		SS304
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, elektrisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	130
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		B
Energiförbrukning	kWh/24tim	2.9
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1062
Ineffekt	W	380
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	48

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	533 x 700 x 1501
Externa mått (BxDxH)	mm	740 x 875 x 2090
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	760 x 905 x 2150
40 fot containerlast	delar	39



Pedal för dörröppning



Digital termostat



Brutto- / nettovikt	kg	/
Brutto-/nettovolym	l	
Dörrnummer & dörrtyp		
Hyllnummer & hylltyp		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	
Externa mått (BxDxH)	mm	x x
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	x x



Produktfunktioner

