



BA21H

Barkylar



276 168 143 143



Justerbara trådhyllor



Elektronisk termostat

Produktfunktioner

- EU-energi klass A
- Ca 59 % mer energieffektiv än den tidigare BA-serien
- Ventilerad kylning för snabb nedkylning och bevarande av temperatur
- Energibesparande kompressor med reglerbar hastighet
- Härdade dörrar med dubbelglas
- Gångjärnsförsedda glasdörrar med aluminiumram
- Enkel åtkomst till elektronisk termostat
- Ställbara hyllor bakom varje dörr
- Invändig LED-lampa
- Lås

Förstklassig barkyl med låg energiförbrukning

BA är vår serie med förstklassiga barkylar. Den har uppdaterats och förbrukar nu 59 % mindre energi jämfört med de tidigare modellerna i samma serie. Denna barkyl har ventilerad kylning för snabb nedkylningstid så att du klarar av kundernas efterfrågan på kalla drycker. Om du måste justera temperaturen så gör du det enkelt med den elektroniska termostaten.

Barkylen är tillverkad av pålitliga material och är försedd med justerbara kromhyllor med täta trådar för hög kapacitet och stabilitet. Den har dessutom upphängda aluminiumdörrar med tempererat tvåglas. Detta bidrar till att spara energi och gör även att produkterna syns bra.

BA-serien finns även i en variant med skjutdörrar med automatisk stängning.

Design och material		Mått och innehåll		Ström och förbrukning	
Dörrnummer & dörrtyp	2 glasdörrar med gångjärn	Sammanlagd visningsyta	m ² 0,52	Energi klassificering	A
Vändbar dörr	Nej	Temperaturintervall	°C +2 till +10	Energiförbrukning	kWh/24tim 1,08
Härdet glas	Ja	Klimatklass	4	Årlig energiförbrukning	kWh/år 394
Hyllnummer & hylltyp	4 förkromade näthyllor	Brutto- / nettovikt	kg 70 / 64	Max Ambient	30°C at 55% RH
Hyllfärg	Förkromad	Brutto-/nettovolym	l 196 / 188	Ineffekt	W 115
Hyllmått	395x328 mm	Kylning och funktioner		Spänning / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Fötter / ben	4 ställbara fötter	Typ av regulator	Elektronisk	Ljudnivå	dB(A) 44
Utvändig finish	Svart	Typ av kylning	Ventilerad	Dimensioner	
Invändig finish	Aluminiumstuckatur	Typ av avfrostning	Automatisk	Invändiga mått (BxDxH)	mm 810 x 418 x 734
Interiörlampa	LED	Köldmedium	R600a	Externa mått (BxDxH)	mm 900 x 520 x 900
Lås	Ja	Laddning köldmedium	g 70	Förpackningsmått (BxDxH)	mm 985 x 575 x 970
		Termometer	Ja	40 fot containerlast	delar 96