

Bakery Line Single

Fläkt värme



Produktbeskrivning

Bakery Line Singel är tillverkad för distribution av varma bageriprodukter. Boxen är tillverkad enligt standardmått för bageriplåtar. Boxen är designad med ScanBox ExP konstruktion som kombinerar optimerad isolerförmåga med hög driftsäkerhet och miljömedvetna val.

Boxen är utrustad med fläktvärme som ger snabb och jämn värmespridning och kan nå driftstemperaturer upp till 90°C på 30 minuter.

Justerbar temperatur och ventilation säkerställer god kontroll över livsmedelskvaliteten. Scanbox Bakery Line Singel har kapacitet för 12 bageriplåtar enligt standardmått 400x600 alt. 450x600.

Standardutrustad med ScanBox Digital Control, excenterlås, solid dörr, 160 mm låsbara hjul, löstagbara L-stegar med 100 mm delning, svart RAL 9005, 220-230V 1 fas med Typ F elkontakt. Utrustningen kan anpassas efter behov genom tillval.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@scanbox.se
eller +46 (0)454-30 83 00

ScanBox
Bringing your food with care

Teknisk specifikation

MODELLSERIE: Bakery Line Single - Fläkt värme



Produktmodeller	BBSHF40	BBSHF45
Egenskaper		
Regulator	Digital	Digital
Värmesystem	Element med fläkt & ventilation (std)	Element med fläkt & ventilation (std)
Kapacitet		
Kantin / bricksystem	400x600 450x600	400x600 450x600
Avstånd mellan gejder (mm)	100	100
Antal 65mm kantiner	12	12
Max lastvikt per gejder (kg)	9	9
Startmått till första gejder (mm)	20	20
Fysiska attribut		
Inre djup (mm)	681 mm	681 mm
Inre bredd (mm)	487 mm	487 mm
Inre höjd (mm)	1287 mm	1287 mm
Yttre djup (mm)	880 mm	880 mm
Yttre bredd (mm)	675 mm	675 mm
Yttre höjd (mm)	1677 mm	1677 mm
Volym (l)	427 l	427 l
Netto vikt (kg)	80 kg	80 kg
Längd spiralkabel	4,5 m	4,5 m
Elektriska attribut		
Spänning (V)	220-240V / 1 phase	220-240V / 1 phase
Frekvens (Hz)	50-60 Hz	50-60 Hz
Märkström (A)	7.98000000 A	7.98000000 A
Effekt (W)	1800 W	1800 W
IP-klass	44	44
Decibel	56	56

Utrustning & tillbehör

MODELLSERIE: Bakery Line Single - Fläkt värme



Hjul- & Bromssystem

Default	Hjul 160 Länk med broms
1000007	Hjul 160, rostfritt, Länk med broms
1000009	Hjul 160 4 svängbara Länk med broms
1000010	Hjul 160, rostfritt, 4 svängbara Länk med broms
1000016	Hjul 200 centralbroms
1000008	Hjul 160 diskbart, länk m. broms
1000004	Hjul 200 länk med broms
1000005	Hjul 160 förstärkt Länk med broms
1000015	Hjul 160 centralbroms
1000006	Hjul 200 förstärkt Länk med broms
1000017	Hjul 160, rostfritt m. centralbroms

Färg & Utseende

Default	Svart (RAL 9005)
303010-2	Signature Logo
302030-1	Grå (RAL 7042)
950001	Signature Cover
302020-1	Röd (RAL 3003)

Elsystem

Default	220-240V - Typ CEE 7/7
898294-1	220-240V - Typ K
905390	220-240V - Typ H
4000556	220-240V - Typ L
898208-1	220-240V - Typ J
90001	220-240V - Typ C
898205-1	220-240V - Typ G
905817	220-240V - Typ I
898202-1	220-240V - Typ G 1,5mm ²
90004	220-240V - Typ O
898203-1	220-240V - Typ I
90002	220-240V - Typ D
4000241	220-240V - Typ M

Dörr

Default	Solid
93002	Siktruta

Låstyp

Default	Excenterlås
---------	-------------

Logistiksystem

361020	Centralbroms
302002-2	Truckdrag Rostfritt Stål
302001-3	Truckdrag VE

Accessories

400010-1	Korthållare
----------	-------------

www.scanbox.se

Besöksadress ScanBox AB, Ekängsvägen 1, SE-293 40 Olofström, Sweden
Adress ScanBox AB, P.O. Box 13, SE-293 21 Olofström, Sweden
Telefon +46 (0) 454 30 83 00 | Fax +46 (0) 454 30 83 30
E-post info@scanbox.se | VAT SE556446828701

ScanBox
Bringing your food with care