



RK1010

Upprättstående kyl

Produktfunktioner

- Ny design
- Rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Lås
- Självstängande dörrar
- Ställbara hyllor
- Kraftiga hjul



Ställbara hyllor



Digital termostat

Design och material		
Antal dörrar		2
Dörrnummer & dörrtyp	2	självstängande massiva dörrar med gångjärn
Antal hyllor	delar	6
Hyllnummer & hylltyp	6 vita näthyllor	
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		530 x 540 mm
Styrhjul	4 hjul, 2 med broms	
Utvändig finish		SS304
Invändig finish		SS304
Interiörlampa		Nej
Lås		Ja

Mått och innehåll		
Temperaturintervall	°C	-2 till +8
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	184 / 179
Brutto-/nettovolym	l	976 / 900

Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	150
Termometer		Ja
GWP		3

Ström och förbrukning		
Energiklassificering		C
Energy Arrow		
Energiförbrukning	kWh/24tim	2,16
Årlig energiförbrukning	kWh/år	788
Energieffektivitetsindex		48,4
EEl-vol	l	620
Ineffekt	W	400
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	db(A)	45

Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	m	1220 x 553 x 1386
	m	
Externa mått (BxDxH)	m	1340 x 700 x 2010
	m	
Förpackningsmått (BxDxH)	m	1400 x 800 x 2150
	m	
40 fot containerlast	delar	22