

## CK7240

Kylbänk GN1/1



### Produktfunktioner

- Rostfritt stål
- Automatisk avfrostning
- Avtagbar bordsskiva med stänkskydd baktill
- Ställbara ben
- GN1/1 låda(or)
- Ventilerad kylning



GN1/1 lådor



Kraftiga hjul som tillval

### Kyldisk i rostfritt stål med GN1/1-lådor

Kyldisken CK är framtagen för professionella kök och är en idealisk lösning för kylning av ingredienser inom räckhåll under öppetiderna. Den är tillverkad i rostfritt stål SS304 och är utrustad med automatisk avfrostning och lådor i GN1/1-dimensioner för enkel rengöring och smidiga arbetsflöden.

Det ventilerade kylsystemet ger innehållet en jämn temperatur, och med den elektroniska styrningen kan du enkelt reglera temperaturen efter ingredienserna. Den har en bordsskiva med stänkskydd, som kan tas av om du vill använda den som en underkyl och använda en egen bordsskiva. Benen är justerbara så att du kan anpassa höjden efter dina behov. Kyldisken CK är ett utmärkt tillskott för alla professionella kök.

| Design och material  |       |                 | Mått och innehåll      |    |             | Ström och förbrukning    |           |                  |
|----------------------|-------|-----------------|------------------------|----|-------------|--------------------------|-----------|------------------|
| Dörrnummer & dörrtyp |       |                 | Temperaturintervall    | °C | -2 till +10 | Energiklassificering     |           | B                |
| Hyllnummer & hylltyp | -     |                 | Klimatklass            |    | 4           | Energiförbrukning        | kWh/24tim | 1.98             |
| Hyllmått             | -     |                 | Brutto- / nettovikt    | kg | 122 / 112   | Årlig energiförbrukning  | kWh/år    | 723              |
| Hyllfärg             | Vit   |                 | Brutto-/nettovolym     | l  | 282 / 272   | Ineffekt                 | W         | 300              |
| Lådor                | delar | 4 GN1/1 lådor   | Kylning och funktioner |    |             | Spänning / Frekvens      | V/Hz      | 220-240/50       |
| Fötter / ben         |       | 4 ställbara ben | Typ av regulator       |    | Elektronisk | Ljudnivå                 | dB(A)     | 42               |
| Utvändig finish      |       | SS304           | Typ av kylning         |    | Ventilerad  | Dimensioner              |           |                  |
| Invändig finish      |       | SS304           | Typ av avfrostning     |    | Automatisk  | Invändiga mått (BxDxH)   | mm        | 902 x 530 x 589  |
|                      |       |                 | Köldmedium             |    | R600a       | Externa mått (BxDxH)     | mm        | 1360 x 700 x 980 |
|                      |       |                 | Laddning köldmedium    | g  | 95          | Förpackningsmått (BxDxH) | mm        | 1405 x 750 x 920 |
|                      |       |                 | Termometer             |    | Ja          | 40 fot containerlast     | delar     | 48               |