


CC77

Burkkyl



Produktfunktioner

- Fläktassisterad kylning
- Konstruerad för burkdrycker
- Snabb temperatursänkning
- Korg medföljer
- Fällbart lock
- Mycket lämpad för grafik
- Kraftiga styrhjul



Invändig fläkt och korg



Kraftiga styrhjul

Design och material	
Number of lids	1
Locknummer och typ	1 transparenta fällbara akryllock
Antal korgar	1
Korgnummer & korgtyp	1 Trådback, grå korgtyp
Styrhjul	4 styrhjul, 1 låsbart
Utvändig finish	Svart
Invändig finish	Pulverlackerat stål
Interiörlampa	Nej

Mått och innehåll	
Burkar 330 ml	delar 78
Burkar 500 ml	delar 36
Flaskor 330 ml	delar 36
PET-flaskor 500 ml	delar 32
Temperaturintervall	°C +2 till +12
Klimatklass	4
Brutto- / nettovikt	kg 31 / 26
Brutto-/nettovolym	l 80 / 72
Sammanlagd visningsyta	m ² 0,1

Kylning och funktioner	
Typ av regulator	Mekanisk
Typ av kylning	Fläktassisterad
Ty	Automatisk
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium	g 45
Termometer	Nej
GWP	3

Ström och förbrukning	
Energiklassificering	C
Energy Arrow	
Energiförbrukning	kWh/24tim 0,95
Årlig energiförbrukning	kWh/år 347
Energieffektivitetsindex	16
Ineffekt	W 112
Spänning / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Ljudnivå	db(A) 45

Dimensioner	
Invändiga mått (BxDxH)	mm 450 x 450 x 475
Externa mått (BxDxH)	mm 567 x 567 x 830
Förpackningsmått (BxDxH)	mm 580 x 580 x 880
40 fot containerlast	delar 238