

## SS7200

Kylbänk Sandwichpreparering GN1/1



### Produktfunktioner

- Ny design
- Rostfritt stål
- Kylbrunn för GN1/3-plåtar
- Ventilerad kylning
- Optimerat luftflöde för stabil temperatur
- Automatisk avfrostning
- Självstängande dörrar
- Ställbara ben



GN1/3 kylbrunn

| Design och material  |                  |                                    | Mått och innehåll      |    |             | Ström och förbrukning    |           |                   |
|----------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|----|-------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| Antal dörrar         |                  | 2                                  | Temperaturintervall    | °C | +2 till +10 | Energiförbrukning        | kWh/24tim | 2,7               |
| Dörrnummer & dörrtyp | 2                | självstängande dörrar med gångjärn | Klimatklass            |    | 4           | Årlig energiförbrukning  | kWh/år    | 986               |
| Antal hyllor         | delar            | 2                                  | Brutto- / nettovikt    | kg | 140 / 130   | Ineffekt                 | W         | 300               |
| Hyllnummer & hylltyp | 2 vita näthyllor |                                    | Brutto-/nettovolym     | l  | 320 / 297   | Spänning / Frekvens      | V/Hz      | 220-240/50        |
| Hyllmått             |                  | GN1/1                              | Kylning och funktioner |    |             | Ljudnivå                 | db(A)     | 42                |
| Hyllfärg             |                  | Vit                                | Typ av regulator       |    | Elektronisk | Dimensioner              |           |                   |
| Fötter / ben         | 4 ställbara ben  |                                    | Typ av kylning         |    | Ventilerad  | Invändiga mått (BxDxH)   | mm        | 902 x 530 x 589   |
| Utvändig finish      |                  | SS304                              | Typ av avfrostning     |    | Automatisk  | Externa mått (BxDxH)     | m         | 1360 x 715 x 1080 |
| Invändig finish      |                  | SS304                              | Köldmedium             |    | R290        | Förpackningsmått (BxDxH) | m         | 1405 x 750 x 1010 |
|                      |                  |                                    | Laddning köldmedium    | g  | 95          | 40 fot containerlast     | delar     | 48                |
|                      |                  |                                    | Termometer             |    | Ja          |                          |           |                   |
|                      |                  |                                    | GWP                    |    | 3           |                          |           |                   |