



IC501SCE+SO

Skopglassfrys

Produktfunktioner

- Nysskydd i välvat glas
- Vinklade skjutlock med lås
- Bra produktsynlighet
- Perfekt för märkesvisning
- Förvaring under korgar
- Digital termometer
- Styrhjul med broms
- Klimatclass 5 för hög prestanda i varma miljöer
- Tillval – skopkorgar för plastbyttor



Scooping basket option



Skoptvätt tillval

Frys för kulglass – vinklad med serveringsyta

IC-SO-serien är vår prisvänliga basfrysbox med en serveringsyta i glas. Det är en kvalitetsfrys för skopglass till ett vettigt pris. Den är perfekt om du vill lägga till kulglass till din försäljning och har en budget.

Denna modell är en vinklad version med vinklade skjutlock i glas istället för platta. Frysens lägre front ger en bättre visning av innehållet och gör den ännu mer idealisk för visning av kulglass.

Modellen är fortfarande kompakta och finns i olika storlekar, så den är perfekt för både mindre butiker och delikatessaffärer med ett begränsat utrymme, samt större butiker, bensinstationer och stormarknader.

Den har hjul så man enkelt kan ändra placering i butiken.

Den är perfekt för märkning för bättre presentation av skåpets innehåll.

Alla olika storlekar i denna serie är optimerad för korgar som rymmer 5 liters plastlådor längst upp, samt med utrymme under för förvaring.

Korgar är tillval. Typ och antal måste beställas under tillbehör.

Design och material		Mått och innehåll		Ström och förbrukning	
Härdat glas	Ja	Temperaturintervall °C	-24 till -14	Energiklassificering	D
Styrhjul	4 hjul, 2 med broms	Klimatclass	5	Energiförbrukning kWh/24tim	2,55
Utvändig finish	Vit	Brutto- / nettovikt kg	127 / 117	Årlig energiförbrukning kWh/år	929
Invändig finish	Vitmålat stål	Brutto-/nettovolym l	427 / 398	Ineffekt W	191
Lås	Ja	Kylning och funktioner		Spänning / Frekvens V/Hz	220-240/50
		Typ av regulator	Mekanisk	Ljudnivå dB(A)	45
		Typ av kylning	Statisk	Dimensioner	
		Typ av avfrostning	Manuell	Invändiga mått (BxDxH) mm	1420 x 495 x 710
		Köldmedium	R290	Externa mått (BxDxH) mm	1550 x 615 x 1295

Mått och innehåll	
Laddning köldmedium g	110
Termometer	Ja

Ström och förbrukning		
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1640 x 750 x 1200
40 fot containerlast	delar	42