

## FSC891H


### Displaykyl

#### Produktfunktioner

- Ca 58 % mer energieffektiv än den tidigare FSC-serien
- Självstängande glasdörrar med aluminiumram och gångjärn
- LED-belyst huv
- Invändig lodrät LED-lampa
- Ställbara hyllor
- Justerbara fötter med rullar baktill
- Ventilerad kylning



Kraftiga handtag



Lodrät invändig lampa

### 2-dörrars displaykyl med skärm

FSC-serien är försedd med ett ljusstak. Denna möjlighet till anpassad marknadsföring drar ögonen till sig och stimulerar impulsköp. Enheten håller dryckerna kylda samtidigt som den presenterar och marknadsför produkterna på bästa sätt. Den har uppdaterats och förbrukar nu 58 % mindre energi jämfört med de tidigare modellerna i samma serie.

Denna modell har vit exteriör och interiör som standard. Den levereras med 5 justerbara vita trådhyllor, 2 självstängande glasdörrar på gångjärn, 2 vertikala LED-belysningar i fullängd i dörramen och ett LED-ljusstak.

| Design och material  |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Dörrnummer & dörrtyp | 2 självstängande glasdörrar med gångjärn |
| Härdat glas          | Ja                                       |
| Vändbar dörr         | Nej                                      |
| Hyllnummer & hylltyp | 5 vita näthyllor                         |
| Hyllfärg             | Vit                                      |
| Hyllmått             | 794 x 540 mm                             |
| Maxlast på hyllorna  | 196 kg/m <sup>2</sup>                    |
| Huvtyp               | D-form                                   |
| Huvlampa             | LED kallvitt ljus                        |
| Fötter / ben         | 4 ställbara fötter                       |
| Styrhjul             | 4 rullande styrhjul                      |
| Utvändig finish      | Vit RAL9016                              |
| Invändig finish      | Vitmålat stål                            |
| Interiörlampa        | LED                                      |
| Lås                  | Ja                                       |

| Mått och innehåll      |    |             |
|------------------------|----|-------------|
| Temperaturintervall    | °C | +2 till +10 |
| Klimatklass            |    | 4           |
| Brutto- / nettovikt    | kg | 166 / 153   |
| Brutto-/nettovolym     | l  | 707 / 535   |
| Kylning och funktioner |    |             |
| Typ av regulator       |    | Elektronisk |
| Typ av kylning         |    | Ventilerad  |
| Typ av avfrostning     |    | Automatisk  |
| Köldmedium             |    | R290        |
| Laddning köldmedium    | g  | 115         |
| Termometer             |    | Ja          |

| Ström och förbrukning   |           |            |
|-------------------------|-----------|------------|
| Energiklassificering    |           | C          |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 2.63       |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 960        |
| Ineffekt                | W         | 410        |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50 |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 48         |

| Dimensioner              |       |                  |
|--------------------------|-------|------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 810 x 561 x 1556 |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 890 x 740 x 1990 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 950 x 840 x 2160 |
| 40 fot containerlast     | delar | 28               |