



RK710G

Upprättstående kyl GN2/1

Produktfunktioner

- Ny design
- Självstängande glasdörr
- Exteriör och interiör i rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Lås
- Ställbara hyllor GN2/1
- Kraftiga hjul
- Tillbehör - fotpedal för dörröppning för dörrar med gångjärn till höger eller vänster



Ställbara hyllor



Digital termostat

Design och material	
Antal dörrar	1
Dörrnummer & dörrtyp	1 självstängande glasdörrar med gångjärn
Vändbar dörr	Nej
Antal hyllor delar	3
Hyllnummer & hylltyp	3 vita näthyllor
Hyllfärg	Vit
Hyllmått	GN2/1
Styrhjul	4 hjul, 2 med broms
Utvändig finish	SS304
Invärdig finish	SS304
Interiörlampa	LED
Lås	Ja

Mått och innehåll	
Temperaturintervall °C	+2 till +10
Klimatklass	4
Brutto- / nettovikt kg	148 / 143
Brutto-/nettovolym l	650 / 597
Sammanlagd visningsyta m ²	0,71

Kylning och funktioner	
Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk, elektrisk
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium g	95
Termometer	Ja
GWP	3

Ström och förbrukning	
Energiklassificering	B
Energy Arrow	

Energiförbrukning kWh/24tim	2,6
Årlig energiförbrukning kWh/år	948
Energieffektivitetsindex	18,5
Ineffekt W	315
Spänning / Frekvens V/Hz	220-240/50
Ljudnivå db(A)	48

Dimensioner	
Invändiga mått (BxDxH) mm	624 x 685 x 1396
Externa mått (BxDxH) mm	740 x 850 x 2010
Förpackningsmått (BxDxH) mm	770 x 880 x 2070
40 fot containerlast delar	39