

UF200VSG

Displayfrysar



Produktfunktioner

- Ny design
- Skåp i rostfritt stål
- Uppvärmd glasdörr
- Elektronisk termostat
- Automatisk avfrostning
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa
- Ventilerad kylning



Ventilerad kylning

Lås

| Design och material | |
|----------------------|----------------------------------|
| Antal dörrar | 1 |
| Dörrnummer & dörrtyp | 1 uppvärmd glasdörr med gångjärn |
| Vändbar dörr | Nej |
| Antal hyllor delar | 3 |
| Hyllnummer & hylltyp | 3 vita nähyllor |
| Hyllfärg | Vit |
| Hyllmått | 490 x 380 mm |
| Fötter / ben | 2 ställbara fötter |
| Styrhjul | 2 rullande styrhjul |
| Utvändig finish | SS430 |
| Invändig finish | Vit |
| Interiörlampa | LED |
| Lås | Ja |

| Mått och innehåll | |
|---------------------------------------|--------------|
| Temperaturintervall °C | -24 till -10 |
| Klimatklass | 4 |
| Brutto- / nettovikt kg | 52 / 47 |
| Brutto-/nettovolym l | 200 / 120 |
| Sammanlagd visningsyta m ² | 0,24 |

| Kylning och funktioner | |
|------------------------|-------------|
| Typ av regulator | Elektronisk |
| Typ av kylning | Ventilerad |
| Typ av avfrostning | |
| Köldmedium | R290 |
| Laddning köldmedium g | 45 |
| Termometer | Ja |
| GWP | 3 |

| Ström och förbrukning | |
|--------------------------------|-----------------|
| Energiklassificering | D |
| Energy Arrow | |
| Energiförbrukning kWh/24tim | 6,21 |
| Årlig energiförbrukning kWh/år | 2268 |
| Energieffektivitetsindex | 46,5 |
| Effekt | |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH |
| Ineffekt W | 150 |
| Spänning / Frekvens V/Hz | 220-240/50 |
| Ljudnivå db(A) | 42 |
| Dimensioner | |
| Invändiga mått (BxDxH) mm | 484 x 470 x 620 |
| Externa mått (BxDxH) mm | 600 x 600 x 850 |
| Förpackningsmått (BxDxH) mm | 690 x 650 x 910 |
| 40 fot containerlast delar | 108 |