

## CBC310

Barkylar

### Produktfunktioner

- Robust och tålig utrustning
- Självstängande dörrar
- Insiida i rostfritt stål
- Ställbara hyllor i stål SS304
- Ställbara fötter
- Ventilerad kylning
- Lådor som tillval



Lådor som tillval



Ställbara hyllor

Design och material		Mått och innehåll		Ström och förbrukning	
Dörrnummer & dörrtyp	3 självstängande dörrar med gångjärn	Temperaturintervall °C	+2 till +10	Energiklassificering	C
Vändbar dörr	Nej	Klimatklass	4	Energiförbrukning kWh/24tim	2,85
Hyllnummer & hylltyp	6 SS304 hyllor	Brutto- / nettovikt kg	143 / 138	Årlig energiförbrukning kWh/år	1040
Hyllfärg	SS304	Brutto-/nettovolym l	460 / 442	Ineffekt W	250
Fötter / ben	8 ställbara fötter	<b>Kylning och funktioner</b>		Spänning / Frekvens V/Hz	220-240/50
Utvändig finish	Svart	Typ av regulator	Elektronisk	Ljudnivå dB(A)	42
Invärdig finish	SS430 spegelpolerad	Typ av kylning	Ventilerad	<b>Dimensioner</b>	
Interiörlampa	Nej	Typ av avfrostning	Automatisk	Invärdiga mått (BxDxH) mm	1622 x 415 x 760
Lås	Ja	Köldmedium	R290	Externa mått (BxDxH) mm	2002 x 513 x 860
		Laddning köldmedium g	95	Förpackningsmått (BxDxH) mm	2060 x 580 x 1050
		Termometer	Ja	40 fot containerlast delar	44