



## LGC7500

### Displaykyl

#### Produktfunktioner

- LED-belyst huv
- Fläktassisterad kylning
- Automatisk avfrostning
- Dörrar med automatiskt stängning med funktion för att hållas öppna för enkel lastning
- Ställbara hyllor
- Invändig LED-lampa med knapp
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Intern bas i rostfritt stål
- Svänghjul och fötter som kan låsas

### Elegant displaykyl med huv

Displaykylen LGC är utformad för att enkelt smälta in i din butik- eller cateringmiljö. Den är försedd med två vertikala LED-listor på varje dörr som lyser upp innehållet. Dessutom har enheten en LED-belyst huv högst upp – en utmärkt möjlighet för skräddarsydd branding och marknadsföring av kampanjer. Enhetens interiörsstomme är tillverkad av rostfritt stål och har avrundade hörn för enklare rengöring och bättre hygien. Det noggrant utvecklade kylsystemet är mycket energieffektivt för minskade kostnader samtidigt som den idealiska temperaturen för färska produkter bevaras. För extra komfort är enheten försedd med svänghjul så att den enkelt kan flyttas för rengöring eller omplacering.

#### Mått och innehåll

|                        |                |             |
|------------------------|----------------|-------------|
| Sammanlagd visningsyta | m <sup>2</sup> | 2.07        |
| Temperaturintervall    | °C             | +1 till +8  |
| Klimatklass            |                | 4           |
| Brutto- / nettovikt    | kg             | 245 / 230   |
| Brutto-/nettovolym     | l              | 2050 / 1436 |

#### Design och material

|                      |                   |                           |
|----------------------|-------------------|---------------------------|
| Dörrnummer & dörrtyp |                   | 3 glasdörrar med gångjärn |
| Härdat glas          |                   | Ja                        |
| Hyllnummer & hylltyp |                   | 15                        |
| Hyllmått             |                   | 618*622 / 690*622         |
| Maxlast på hyllorna  | kg/m <sup>2</sup> | 196                       |
| Utvändig finish      |                   | Vit                       |
| Invändig finish      |                   | Vit                       |
| Interiörlampa        |                   | LED                       |

#### Kylning och funktioner

|                     |   |                 |
|---------------------|---|-----------------|
| Typ av avfrostning  |   | Luftavfrostning |
| Köldmedium          |   | R290            |
| Laddning köldmedium | g | 150             |
| Termometer          |   | Ja              |

#### Ström och förbrukning

|                         |           |                |
|-------------------------|-----------|----------------|
| Energiklassificering    |           | C              |
| Max Ambient             |           | 30°C at 55% RH |
| Energiförbrukning       | kWh/24tim | 10.6           |
| Årlig energiförbrukning | kWh/år    | 3870           |
| EEl                     | %         | 30             |
| Ineffekt                | W         | 650            |
| Spänning / Frekvens     | V/Hz      | 220-240/50     |
| Ljudnivå                | dB(A)     | 60             |

#### Dimensioner

|                          |       |                   |
|--------------------------|-------|-------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 1959 x 640 x 1520 |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 2079 x 805 x 2065 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 2130 x 860 x 2260 |
| 40 fot containerlast     | delar | 14                |



LED-lampa inuti dörramen



Kraftiga styrhjul