

FS1220

Flaskkyl



Produktfunktioner

- Gångjärnsförsedd glasdörr med aluminiumram
- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Fläktassisterad kylning



Kraftigt handtag



Lås

Design och material

Antal dörrar	1
Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn
Härdat glas	Ja
Vändbar dörr	Ja
Antal hyllor delar	3
Hyllnummer & hylltyp	3 vita näthyllor
Hyllfärg	Vit
Hyllmått	498 x 405 mm
Fötter / ben	2 ställbara fötter
Styrhjul	2 rullande styrhjul
Utvändig finish	Vit
Invändig finish	ABS
Interiörlampa	LED
Lås	Ja

Mått och innehåll

Burkar 330 ml	delar	301
Burkar 500 ml	delar	175
Flaskor 330 ml	delar	133
PET-flaskor 500 ml	delar	133
Temperaturintervall °C	+2 till +10	
Klimatklass	4	
Brutto- / nettovikt kg	67 / 62	
Brutto-/nettovolym l	215 / 190	

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Mekanisk
Typ av kylning	Fläktassisterad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium g	50
Termometer	Ja
GWP	3

Ström och förbrukning

Energiklassificering	E
Energy Arrow	
Energiförbrukning kWh/24tim	1,9
Årlig energiförbrukning kWh/år	694
Energieffektivitetsindex	52
EEL-vol l	227
Ineffekt W	229
Spänning / Frekvens V/Hz	220-240/50
Ljudnivå db(A)	45

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH) mm	470 x 440 x 1027
Externa mått (BxDxH) mm	595 x 640 x 1315
Förpackningsmått (BxDxH) mm	680 x 710 x 1410
40 fot containerlast delar	54