



## GUF70

Upprättstående frys GN2/1

### Produktfunktioner

- Vändbar massiv dörr
- Ventilerad kylning
- Lås
- Självstängande dörr
- Ställbara hyllor GN2/1
- Kraftiga hjul



Ställbara hyllor



Ventilerad kylning

| Design och material  |                                                    |       |
|----------------------|----------------------------------------------------|-------|
| Antal dörrar         |                                                    | 1     |
| Dörrnummer & dörrtyp | 1<br>självstängande<br>massiv dörr<br>med gångjärn |       |
| Vändbar dörr         |                                                    | Ja    |
| Antal hyllor         | delar                                              | 3     |
| Hyllnummer & hylltyp | 3 förkromade näthyllor                             |       |
| Hyllfärg             |                                                    | Vit   |
| Hyllmått             |                                                    | GN2/1 |
| Styrhjul             | 4 hjul, 2 med broms                                |       |
| Utvändig finish      |                                                    | SS201 |
| Invärdig finish      |                                                    | SS201 |
| Interiörlampa        |                                                    | Nej   |
| Lås                  |                                                    | Ja    |

| Mått och innehåll   |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| Temperaturintervall | °C | -24 till -18 |
| Klimatklass         |    | 4            |
| Brutto- / nettovikt | kg | 145 / 120    |
| Brutto-/nettovolym  | l  | 544 / 507    |

| Kylning och funktioner |   |             |
|------------------------|---|-------------|
| Typ av regulator       |   | Elektronisk |
| Typ av kylning         |   | Ventilerad  |
| Typ av avfrostning     |   | Automatisk  |
| Köldmedium             |   | R290        |
| Laddning köldmedium    | g | 90          |
| Termometer             |   | Ja          |
| GWP                    |   | 3           |

| Ström och förbrukning    |           |                |
|--------------------------|-----------|----------------|
| Energiklassificering     |           | D              |
| Energy Arrow             |           |                |
| Energiförbrukning        | kWh/24tim | 5,83           |
| Årlig energiförbrukning  | kWh/år    | 2128           |
| Energieffektivitetsindex |           | 64,4           |
| EEl-vol                  | l         | 372            |
| Max Ambient              |           | 30°C at 55% RH |
| Ineffekt                 | W         | 565            |
| Spänning / Frekvens      | V/Hz      | 220-240/50     |
| Ljudnivå                 | db(A)     | 45             |

| Dimensioner              |       |                  |
|--------------------------|-------|------------------|
| Invändiga mått (BxDxH)   | mm    | 560 x 680 x 1380 |
| Externa mått (BxDxH)     | mm    | 680 x 845 x 2000 |
| Förpackningsmått (BxDxH) | mm    | 720 x 880 x 2050 |
| 40 fot containerlast     | delar | 42               |