

SK6210BT

Frysbank för snacks



Produktfunktioner

- Rostfritt stål
- Ventilerad kylning
- Automatisk avfrostning
- Självstängande dörrar
- Ställbara ben



Enkel åtkomst till stofffilter för rengöring



Tillgänglig med stänkskydd

| Design och material | | Mått och innehåll | | Ström och förbrukning | |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|
| Dörrnummer & dörrtyp | 2 självstängande dörrar med gångjärn | Temperaturintervall °C | -20 till -10 | Energiklassificering | D |
| Hyllnummer & hylltyp | 2 vita näthyllor | Klimatklass | 4 | Energiförbrukning kWh/24tim | 6.26 |
| Hyllmått | 328 x 430 mm | Brutto- / nettovikt kg | 103 / 88 | Årlig energiförbrukning kWh/år | 2285 |
| Hyllfärg | Vit | Brutto-/nettovolym l | 240 / 230 | Effekt | |
| Fötter / ben | 4 ställbara ben | Kylning och funktioner | | Max Ambient | 30°C at 55% RH |
| Utvändig finish | SS304 | Typ av regulator | Elektronisk | Ineffekt | W 470 |
| Invändig finish | SS304 | Typ av kylning | Ventilerad | Spänning / Frekvens | V/Hz 220-240/50 |
| | | Typ av avfrostning | Automatisk | Ljudnivå | dB(A) 42 |
| | | Köldmedium | R290 | Dimensioner | |
| | | Laddning köldmedium g | 230 | Invändiga mått (BxDxH) | mm 902 x 430 x 589 |
| | | Termometer | Ja | Externa mått (BxDxH) | mm 1360 x 600 x 880 |
| | | | | Förpackningsmått (BxDxH) | mm 1400 x 640 x 920 |
| | | | | 40 fot containerlast | delar 52 |