


# FS1280

## Flaskkyl



### Produktfunktioner

- Gångjärnsförsedd glasdörr med aluminiumram
- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Fläktassisterad kylning



Kraftigt handtag



Lås

### Design och material

Antal dörrar	1
Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn
Härdat glas	Ja
Vändbar dörr	Ja
Antal hyllor delar	4
Hyllnummer & hylltyp	4 vita nähyllor
Hyllfärg	Vit
Hyllmått	498 x 405 mm
Fötter / ben	2 ställbara fötter
Styrhjul	2 rullande styrhjul
Utvändig finish	Vit
Invändig finish	ABS
Interiörlampa	LED
Lås	Ja

### Mått och innehåll

Burkar 330 ml	delar	392
Burkar 500 ml	delar	259
Flaskor 330 ml	delar	175
PET-flaskor 500 ml	delar	175
Temperaturintervall °C	+2 till +10	
Klimatklass	4	
Brutto- / nettovikt kg	78 / 73	
Brutto-/nettovolym l	290 / 260	

### Kylning och funktioner

Typ av regulator	Mekanisk
Typ av kylning	Fläktassisterad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium g	70
Termometer	Ja
GWP	3

### Ström och förbrukning

Energiklassificering	D
Energy Arrow	
Energiförbrukning kWh/24tim	2
Årlig energiförbrukning kWh/år	730
Energieffektivitetsindex	48
EEL-vol l	305
Ineffekt W	266
Spänning / Frekvens V/Hz	220-240/50
Ljudnivå db(A)	45

### Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH) mm	470 x 440 x 1347
Externa mått (BxDxH) mm	595 x 640 x 1635
Förpackningsmått (BxDxH) mm	680 x 710 x 1740
40 fot containerlast delar	54