

UPD80-GREY

Kylda displaykylbänkar



Produktfunktioner

- Dubbelglas på fyra sidor
- Ställbara näthyllor
- Glasdörr
- Grått utförande
- Ställbara fötter
- Ventilerad kylning
- Invändig LED-lampa



Ställbara hyllor



Elektronisk termostat

Design och material

Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn	
Härdat glas		Ja
Antal hyllor delar		3
Hyllnummer & hylltyp	3 gråa näthyllor	
Hyllfärg		Grå
Fötter / ben	4 ställbara fötter	
Utvändig finish	Grå finish, ABS	
Invändig finish	Grå finish, ABS	
Interiörlampa		LED


Mått och innehåll

Temperaturintervall	°C	+2 till +12
Klimatklass		4
Brutto- / nettovikt	kg	46 / 41
Brutto-/nettovolym	l	80 / 78
Sammanlagd visningsyta	m ²	0,76

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	40
Termometer		Ja
GWP		3

Ström och förbrukning

Energiklassificering		C
Energy Arrow		
Energiförbrukning	kWh/24tim	3,75
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1369
Energieffektivitetsindex		25,9
Ineffekt	W	184
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	db(A)	42

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	400 x 358 x 610
Externa mått (BxDxH)	mm	428 x 386 x 1000
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	500 x 450 x 1045
40 fot containerlast	delar	230