

## NIC401SC

### Glassfrys



#### Produktfunktioner

- Inklusive en full uppsättning korgar
- Plana skjutbara glaslock med lås
- Digital termometer
- Styrhjul med broms
- Klimatclass 5 för hög prestanda i varma miljöer



Vit invändig pulverlackering



Belyst displayskiva som tillval (tillbehör)

### Elegant frysbox med platta skjutlock i glas

NIC-SC-serien är en kompakt frysbox i en elegant design. Den har böjda hörn, runda kanter och platta skjutlock i glas. Den har en väldigt stabil och solid konstruktion men har samtidigt hjulen så att det är enkelt att ändra placering i butiken.

Den finns i flera olika storlekar vilket gör modellen perfekt för mindre butiker och delikatessaffärer med begränsat utrymme, samt för stora butiker, bensinstationer, stormarknader etc.

Alla storlekar är miljövänliga och kan vara märkta för bättre presentation av frysens innehåll.

Den är perfekt för visning av frysta livsmedel inklusive kulglass och vanlig glass. Temperaturen kan hållas runt -14°C för glass eller runt -21°C för annan frusna livsmedel.

Alla storlekar har glaslock med lås för säkerhet. De har även avfrostningsavtappning för rengöring av enheten.

Design och material		Mått och innehåll		Ström och förbrukning	
Härdat glas	Ja	Temperaturintervall °C	-24 till -14	Energiklassificering	D
Locknummer och typ	2 plana skjutbara härdade glaslock	Klimatclass	5	Energiförbrukning kWh/24tim	1.85
Korgnummer & korgtyp	5 Trådback, vit	Brutto- / nettovikt kg	87 / 72	Årlig energiförbrukning kWh/år	674
Max. antal korgar delar	5	Brutto-/nettovolym l	390 / 298	Ineffekt W	141
Styrhjul	4 hjul, 2 med broms	Kylning och funktioner		Spänning / Frekvens V/Hz	220-240/50
Utvändig finish	Vit	Typ av regulator	Mekanisk	Ljudnivå dB(A)	45
Invändig finish	Vitmålat stål	Typ av kylning	Statisk	Dimensioner	
Lås	Ja	Typ av avfrostning	Manuell	Invändiga mått (BxDxH) mm	1180 x 510 x 571
		Köldmedium	R290	Externa mått (BxDxH) mm	1320 x 650 x 885
		Laddning köldmedium g	105	Förpackningsmått (BxDxH) mm	1390 x 765 x 940
		Termometer	Ja	40 fot containerlast delar	50