

FS1380

Flaskkyl



Produktfunktioner

- Gångjärnsförsedd glasdörr med aluminiumram
- Vändbar dörr
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Fläktassisterad kylning



Kraftigt handtag



Lås

Design och material	
Antal dörrar	1
Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn
Härdat glas	Ja
Vändbar dörr	Ja
Antal hyllor delar	5
Hyllnummer & hylltyp	5 vita näthyllor
Hyllfärg	Vit
Hyllmått	498 x 405 mm
Fötter / ben	2 ställbara fötter
Styrhjul	2 rullande styrhjul
Utvändig finish	Vit
Invändig finish	ABS
Interiörlampa	LED
Lås	Ja

Mått och innehåll	
Burkar 330 ml delar	455
Burkar 500 ml delar	301
Flaskor 330 ml delar	217
PET-flaskor 500 ml delar	217
Temperaturintervall °C	+2 till +10
Klimatklass	4
Brutto- / nettovikt kg	81
Brutto-/nettovolym l	372 / 347

Kylning och funktioner	
Typ av regulator	Mekanisk
Typ av kylning	Fläktassisterad
Typ av avfrostning	Automatisk
Köldmedium	R600a
Laddning köldmedium g	80
Termometer	Ja
GWP	3

Ström och förbrukning	
Energiklassificering	D
Energy Arrow	
Energiförbrukning kWh/24tim	2,2
Årlig energiförbrukning kWh/år	803
Energieffektivitetsindex	48,6
EEL-vol l	358
Ineffekt W	295
Spänning / Frekvens V/Hz	220-240/50
Ljudnivå db(A)	45

Dimensioner	
Invändiga mått (BxDxH) mm	470 x 440 x 1555
Externa mått (BxDxH) mm	595 x 640 x 1840
Förpackningsmått (BxDxH) mm	680 x 710 x 1940
40 fot containerlast delar	54