

## TM35GC

Minibar-kyl med glasdörr

### Produktfunktioner

- Kompressordrivnet kylsystem
- Bra produktpresentation
- Låg energiförbrukning
- Tystgående drift
- Timer-funktion för maximal gästkomfort
- SLEEP-läge för tyst period
- Snabbkylfunktion för omedelbar kylning
- Vändbar glasdörr
- Invändig LED-lampa
- Integrerat handtag
- Lås



Trådhyllor finns som tillval



Glashyllor finns som tillval

### Minibar med glasdörr för utmärkt produktpresentation

Denna kompressordrivna minibar med glasdörr är ett utmärkt val för hotell i varmare miljöer. Kylsystemet bidrar till att säkerställa både en lägre temperaturnivå och en kortare nedkylningstid jämfört med absorptionsdrivna minibarer.

Den har även några häftiga programmeringsfunktioner. Den kan tidsinställas så att kompressorn endast är igång när rummet troligen är tomt, t.ex. klockan 9–12 och 18–21. Det innebär att den är helt tyst vid övriga tider, alltså när gästerna troligen befinner sig i rummet. Ett så kallat vattenpaket bibehåller den kalla temperaturen i minibaren när den inte är igång. Den har även ett SLEEP-läge för påtvingad tystnad samt en SNABB-kylfunktion för omedelbar kylning. Detta är väldigt praktiskt om gästerna anländer vid en ovanlig tid.

Minibaren är utformad för att vara elegant diskret med svart exteriör. Glasdörren ger utmärkt produktpresentation så att gästerna lockas av de goda kalla dryckerna och snacksen.

Design och material		Mått och innehåll		Ström och förbrukning	
Dörrnummer & dörrtyp	1 glasdörr med gångjärn	Temperaturintervall °C	+5 till +14	Energiklassificering	G
Vändbar dörr	Ja	Klimatklass	4	Energiförbrukning kWh/24tim	0,31
Hyllnummer & hylltyp	1	Brutto- / nettovikt kg	24 / 23	Årlig energiförbrukning kWh/år	113
Fötter / ben	Ställbara Fötter	Brutto-/nettovolym l	27 / 24	Ineffekt W	65
Utvändig finish	Svart	Kylning och funktioner		Spänning / Frekvens V/Hz	220-240/50
Invändig finish	Vit	Typ av regulator	Elektronisk	Ljudnivå dB(A)	38
Interiörlampa	LED	Typ av kylning	Statisk	Dimensioner	
Lås	Ja	Typ av avfrostning	Automatisk	Invändiga mått (BxDxH) mm	310 x 207 x 397
		Köldmedium	R600a	Externa mått (BxDxH) mm	402 x 425 x 505
		Laddning köldmedium g	24	Förpackningsmått (BxDxH) mm	450 x 475 x 550
		Termometer	Nej	40 fot containerlast delar	375