


FS2380

Flaskkyl



Produktfunktioner

- Gångjärnsförsedd glasdörr med aluminiumram
- Vändbara dörrar
- Ställbara hyllor
- Ställbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Fläktassisterad kylning



Kraftigt handtag



Lås

Design och material		
Antal dörrar		2
Dörrnummer & dörrtyp	2 dubbla dörrar - glasdörrar med gångjärn	
Härdat glas		Ja
Vändbar dörr		Ja
Antal hyllor	delar	5
Hyllnummer & hylltyp	5 vita näthyllor	
Hyllfärg		Vit
Hyllmått		498 x 405 mm
Fötter / ben	2 ställbara fötter	
Styrhjul	2 rullande styrhjul	
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		ABS
Interiörlampa		LED
Lås		Ja

Mått och innehåll			
Burkar 330 ml	delar		448
Burkar 500 ml	delar		294
Flaskor 330 ml	delar		210
PET-flaskor 500 ml	delar		210
Temperaturintervall	°C	+2 till +10	
Klimatklass			4
Brutto- / nettovikt	kg	87 / 82	
Brutto-/nettovolym	l	372 / 347	

Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Fläktassisterad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R600a
Laddning köldmedium	g	80
Termometer		Ja
GWP		3

Ström och förbrukning		
Energiklassificering		D
Energy Arrow		
Energiförbrukning	kWh/24tim	2,2
Årlig energiförbrukning	kWh/år	803
Energieffektivitetsindex		48,6
EEL-vol	l	358
Ineffekt	W	295
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	db(A)	45

Dimensioner		
Invändiga mått (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1555
Externa mått (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1840
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	680 x 710 x 1940
40 fot containerlast	delar	54